

AlloyC-276镍合金标准法兰

产品名称	AlloyC-276镍合金标准法兰
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

AlloyC-276发展至今，市场每年高温金属合金消费量在30万吨，广泛应用于各个领域：过去多年，全球业对新能源飞机需求，目前空客与波音已有超万架此类飞机等待交付。而精密机件公司是全球高温合金复杂金属零部件和产品制造的企业，也为、化学加工、石油和天然气的冶炼以及污染的等行业提供所需的镍钴等高温合金。精密机件公司就是波音、空客、劳斯莱斯、庞巴迪等jungong企业的零配件制造商。C276 / 2.48192.4819具有很好的抗点蚀，缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力值得一提的是C276也是在氧化和还原条件下对腐蚀性介质的特殊抵抗力材料数据表材料名称 2.4819合金 AlloyC276EN材料符号 NiMo16Cr15WUNS N 10276商标 Nicrofer5716hMoWDIN EN DIN EN 17744AlloyC276的主要应用领域AlloyC 276通常用于化学和石化工业。该材料优选用于发生热污染的无机酸，溶液和有机酸（如yi酸和jia酸）和海水的情况。其他应用领域包括：- Sulfuric acid冷却器- 纸浆和造纸工业，例如制浆和漂白容器- 酸性气体的设备和部件- 垫圈和特殊的回收加热器和风扇，用于连续湿式燃烧 - 烟气和脱硫- 生产yi酸的反应器- 生产和加工技术污染磷酸AlloyC276的化学成分C Si Mn P S Cr% % % % % %0.01 0.08 1.0 0.015 0.01 15.0-16.5 Mo Ni Co Fe W V% % % % % %15.0-17.0 Rest 2.5 4.0-7.0 3.0-4.5 0.1-0.3AlloyC276的特性温度范围 湿腐蚀材料密度 8.9g/cm3融化范围 1325 - 1370 ° C合金59在室温下断裂伸长率： 30%填充金属（用于焊接AlloyC276）材料：2.4607覆盖电极：材料2.4609 2.4819MIG / TIG交货规格：板/板mm2 - 20圆棒/坯料直径 毫米6 - 76 / 115sq精密带mm0.2 - 0.5交货时间短：根据您的要求，板或板，管，法兰，锻造或模切环和圆坯，弯头，螺钉，螺母或垫圈。根据您的个人意愿，我们可以使用等离子或水刀切割我们的材料。我们的材料有2000x6000mm的超宽板。根据要求切割尺寸。AlloyC-276 选择上海威力的四大优势：

- 一，AlloyC-276库存充足；丰富的种类，充足的库存，让您一站式采购，能够很hao的控制成本，发货极速，完善的物流体系，让您订货wu忧。
- 二，AlloyC-276种类齐全；丰富的种类，现货供应，规格齐全，提高了发货效率。
- 三，AlloyC-276经验丰富；公司拥有多台锯床，龙门铣，铣边机，大水磨，数控双头精铣机等，可按客户要求开锯，加工光板，精料。
- 四，AlloyC-276公司主要致力于工厂生产及加工，提供一站式服务，提高企业采购效率，降低企业运营成

本，提供后勤保障服务。