

inconel686镍合金耐受温度

产品名称	inconel686镍合金耐受温度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

inconel686合金625LCF是625的改型钢种，具有波纹管所要求的性能，其区别是具有优良的抗低周期疲劳和热疲劳性能，与合金600一样，625能有效的用做耐热和耐蚀材料，它的优良高温强度和耐卤化物侵蚀，耐yang化和渗碳的综合性能已经使得合金6235广泛用于化学和石化加工设备。 INCONEL 686 (UNS N06686)inconel686相近型号:高温旧名称 NS3309旧国标型号 00Cr21Ni58Mo16w4美标ASTM inconel686美标UNS、SAE NiCr21Mo14W欧洲EN microfer5621hmow特性：特点是：1.具有更宽的成分范围由于可不必兼顾其变形加工性能，合金的设计可以集中考虑优化其使用性能。如对于镍基高温合金，可通过调整成分使 ' 含量达60%或更高，从而在高达合金熔点85%的温度下，合金仍能保持优良性能。技术标准GJB 1952-1994《航空用高温合金冷轧薄板规范》GJB 2297-1995《航空用高温合金冷拔（轧）无缝管规范》GJB 2611-1996《航空用高温合金冷拉棒材规范》GJB 2612-1996《航空用高温合金冷拉丝材规范》GJB 3020-1997《航空用高温合金环坯规范》GJB 3317-1998《航空用高温合金热轧板规范》GJB 3318-1998《航空用高温合金冷轧带材规范》GJB 3165-1998《航空承力件用高温合金热轧和锻制棒材规范》GJB 3167-1998《冷墩用高温合金冷拉丝材规范》GB/T 15062-1994《一般用高温合金管》化学成分(%)C：0.01Si：0.08Mn：0.75S：0.02P：0.04Cr：19.0~23.0Ni：余量Fe：1.0Cu：—V：—Mo：15.0~17.0Ti：0.02~0.25Al：—其他：W;3.0~4.4 上海威力售后服务、服务承诺：（1）、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。（2）、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务。加工及装车发货。（3）、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决，主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。