

南方水泵配件 南方泵机械密封CDMF10-6

产品名称	南方水泵配件 南方泵机械密封CDMF10-6
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	南方泵:Q=54 CDLF32:H=45 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

南方水泵配件 南方泵机械密封，南方水泵叶轮，南方泵密封件，南方泵导叶

- 1、运行平稳：泵轴的**同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。
- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际yiliu品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
- 5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。
- 6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

南方水泵，南方泵机械密封型卧式管道离心泵主要用途

- 1、 ISW型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度T： 80 。
- 2、 ISWR（WRG）型热水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ISWR使用温度T： 120 、WRG使用温度T： 240 。

CDL/CDLF65系列机械密封适用于不锈钢卧式单级离心泵，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头有联轴器直接与泵

轴联接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；应用领域：工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。