

## 四川 扭王字挡浪石钢模具 四角锥挡浪石模具

产品名称	四川 扭王字挡浪石钢模具 四角锥挡浪石模具
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:宏旭模具 加工能力:每天 物流周期:3天
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

### 产品详情

扭王字挡浪石钢模具的外形比较特殊，呈现左右凸状，是一种大型化，复杂化的钢模具，在使用的时候可以利用自身的重量和独特的扭王字形状，可以很好的起到消除海浪的效果，能够非常有效的抵挡海浪，该模具在中间部位，采取四角形的结构，或者中间小上下大的结构，其模具具备充分的抗压强度，弯曲刚度和可靠性，表面平整、光滑、接缝应平稳、不漏浆等特点。该模具整体采用两片式设计，在操作灌浆时，需先将模具均匀涂抹足够的脱模剂，然后将模具立放，模具的一侧后焊接支架，将模具块用螺栓组装固定，大型模具的螺栓规格也较大，可采用电动的扳手进行加固，然后将混凝土车行驶至模具边通过上方口进行灌注，因模具的特殊结构，灌注混凝土可分次注入，使每一层的混凝土振捣到位再进行下一层灌注，完成后将模具口抹平，等待干燥脱模就可投入使用了。在使用模具后，还是要对模具进行简单的清理，防止泥浆粘连到模具表面，否则再次使用时，制作出来的预制件的外观就不会那么的标准，同时在存放模具前，还需在模具的表面上涂抹一层防锈剂，这是因为生锈后的模具钢板会变薄变脆，影响模具的使用年限。The mold as a whole adopts a two-piece design, when operating the grouting, the mold needs to be evenly coated with enough release agent, and then the mold is placed vertically, one side of the mold is welded to the support, the mold block is assembled and fixed with bolts, the bolt specification of the large mold is also larger, the electric wrench can be used to reinforce, and then the concrete car is driven to the edge of the mold through the upper mouth for pouring, because of the special structure of the mold, the poured concrete can be injected in stages, so that the concrete of each layer is vibrated in place and then the next layer is poured, the mold mouth is smoothed after completion, and the dry demoulding can be put into use.