

# 松下AFPX-C60T可编程控制器PLC原装孟先生

产品名称	松下AFPX-C60T可编程控制器PLC原装孟先生
公司名称	苏州恒翔自动化设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: PANASONIC/松下 型号: AFPX-C60T
公司地址	苏州市吴中区木渎镇中山东路70号(科技创业园3403室)
联系电话	13817261081 13851638203

## 产品详情

供应松下afpx-c60t可编程控制器plc原装正品热销孟先生

品牌：松下panasonic 型号：afpx-c60r/afpx-c14r			
afpx-c14r	ac通用电源(100 ~ 240vac) dc输入8点(24vdc) 继电器输出6点(250vac/2a) 程序容量16k步 可调电位器输入2点	afpx-l14r	ac通用电源(100 ~ 240vac) dc输入8点(24vdc) 继电器输出6点(250vac/2a) 程序容量16k步
afpx-c30r	ac通用电源(100 ~ 240vac) dc输入16点(24vdc) 继电器输出14点(250vac/2a) 程序容量32k步 可调电位器输入2点，配备usb通讯端口	afpx-l30r	ac通用电源(100 ~ 240vac) dc输入16点(24vdc) 继电器输出14点(250vac/2a) 程序容量32k步
afpx-c60r	ac通用电源(100 ~ 240vac) dc输入32点(24vdc) 继电器输出28点(250vac/2a)	afpx-l60r	ac通用电源(100 ~ 240vac) dc输入32点(24vdc) 继电器输出28点(250vac/2a)

程序容量32k步		程序容量32k步	
可调电位器输入4点，配备usb通讯端口			
扩展单元(c14r · c30r · c60r专用)			
fp0扩展单元连接适配器(c14r · c30r · c60r专用)			
afpx-e16r	dc输入8点(24vdc) 继电器输出8点(250vac/2a) 备注：无内置电源回路，不可同时连接2台。	afpx-e30r	dc输入16点(24vdc) 继电器输出14点(250vac/2a) 备注：包含e16以及efp0在内最多可扩展8台
afpx-efp0 fp0扩展单元			
功能扩展(c14r · c30r · c60r专用)			
afpx-com1	通讯插件(rs232c 1ch)	afpx-in8	输入插件(dc24v输入8点)
afpx-com2	通讯插件(rs232c 2ch)	afpx-tr8	输出插件(npn晶体管0.5a输出8点)
afpx-com3	通讯插件(rs485/422切换 1ch)	afpx-ad2	模拟输入插件
afpx-com4	通讯插件(rs485 1ch + rs232c 1ch)		(12bit非绝缘0-10v/0-20ma2点)
afpx-pls	脉冲输入输出插件 (高速计数器输入单2ch/2相30khz 1ch) (脉冲输出1轴100khz))		带实时时钟的主存储器 (32k步 程序存储器) 年月时分秒星期 实时时钟)
控制规格			
项 目		(c14r · c30r · c60r)	(l14r · c30r, l60r)
程序内存		内置flash-rim(无需备份电池)	
程序容量		16,000步(c14r, l14r)、32,000步(c30r, c60r, l30r, l60r)	
指令容量		128k字节	
运算处理速度		基本指令0.32 μ s/步	
基本指令		93种	
高级指令		216种	
外部输入(x)		1,760点 1	
外部输出(y)		1,760点 1	
内部继电器(r)		4,096点	
特殊内部继电器(r)		192点	
连接继电器(l)		2,048点	
定时器 · 计数器(t/c)		1,024点：定时器可以在(1ms, 10ms, 100ms 1s为单位) × 32, 计数器可以在1 ~ 32,767范围内计时	
高速计数器 2	本体	单相(10khz/ch) 2相(5khz/ch)	
	扩展插件 3	单相2ch时(8khz)，单相4ch时(50khz) 2相1ch时(30khz)，2相2ch时(25khz)	
脉冲输出/pwm输出 3 4		脉冲：1ch时(100khz)，2出时(80khz) pwm：1.5hz ~ 41.7khz 1,000分辨率(12.5khz以下)，100分辨率(15.6khz以上)	

脉冲捕捉输入/中断输入		合计14点(含高速计数器)		
可调电位器输入		2点(c14r,c30r), 14点(c60r)		
日历时钟		有(但仅限afpx-mrtc安装状态下可使用)	5	
程序保护功能	密码		8位	
	上载禁止		可以	
plc链接功能		最多16台、链接继电器1,024点、链接寄存器128字		
usb通讯端口		有(c30r, c60r), 无(c14r)无		
扩展单元		可扩展8单元		
<p>1实际可使用的点数, 由硬件的组合决定。 2为额定输入电压24v、25 时的规格。频率会随电压、温度而降低。</p> <p>3仅使用扩展插件时。 4随着使用方法的不同, 最大频率相应发生变化。详细情况请参考手册。</p> <p>5日历时钟精度: 在0 时, 月误差在119秒以下、在25 时月误差在51秒以下, 在55 时月误差在148秒以下。</p>				

本产品的加工定制是是, 品牌是PANASONIC/松下, 型号是AFPX-C60T, 工作电压是220 (V), 输出频率是0 (kHz), 产品认证是0