

泓格科技VXC-112IAU 通用型PCI总线、2路隔离RS-232串行通讯卡

产品名称	泓格科技VXC-112IAU 通用型PCI总线、2路隔离RS-232串行通讯卡
公司名称	上海洲大测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泓格科技ICP-DAS 型号:VXC-112IAUCR
公司地址	上海市闵行区光华路598号2幢A2073室
联系电话	86-021-60438808 18516008375 18621657802

产品详情

价格说明

此价格为含税价格，订单中税费无需独立统计。其他综合需求，请与我们联系。

联系电话：021-6043 8808、6998 8637

公司实力

我公司(上海洲大测控技术有限公司)是泓格科技授权的金牌代理商,同时也是泓格科技（测试测量与自动化控制方向）系统集成的合作伙伴。常年备货泓格科技品牌大部分产品现货，可以快速满足客户的需求。同时，我们只卖原装正品，绝无二手及翻新产品，假一罚十！！

泓格科技

泓格科技成立于1993年，以pc based i/o卡为最初的研发产品线，1998年研发重心移到了各种嵌入式控制器，远程i/o模块等产品线。经过多年的努力经营，目前在中国市场，已经站稳pac产品领跑者的地位。

目前总公司位于台湾新竹工业区，台湾的据点有台北新店办事处，板桥办事处，台中办事处，高雄办事处，在中国大陆以上海为总部，研发工程师总数已达100人，总员工数约为250人。

意见直通车

如果您有任何意见或建议，请拨打021-60438808告诉我们，谢谢。

投诉热线

如果您对本公司的产品或服务有任何建议或意见，请发e-mail至如下信箱：

投诉信箱: shanghaizhouda@163.com;

产品概述

vxc-112u/vxc-112au/vxc-112iau/vex-112/vex-112i serial communication board with 2 rs-232 ports.

~ will be phased out ~

supports pci express, p
for vxc-112(i)au provide
for each com port und
i versions 128-byte hard

model: vxc-112u

model: vxc-112(i)au

model: vex-112(i)

the vxc/vex-112 series communication card provides 2 rs-232 serial ports. each port supports for speed up to 115200 bps and port number manually by setting com-selector (dip switch), or let the driver choose an available number automatically. the driver is available under windows. it's practical for large file transmission. the data lines of each serial ports on i version vxc/vex cards come with an optical transmission path to transfer a signal between elements of a circuit, and keep the data lines electrically isolated. it can help protect against voltage spikes, provide electrical isolation, and offer significant protection from serious over-voltage conditions in one circuit. a protection component (for i version) diverts the potentially damaging charge away from sensitive circuit to protect the data lines. the serial communication card are designed for use with intelligent devices like bar code reader, serial printers, intelligent device with an rs-232 port.

windows nt4/2000 drivers for vxc series. drivers for 32-bit windows xp/2003/2008/vista/7 drivers for 64-bit windows xp/2003/2008/vista/7

industrial machinerybuilding automationrestaurant applianceslaboratory equipment & researchindustrial communication

models	vxc-112u	vxc-112au	vxc-112iau
communication port			
com1 ~ com2			rs-232 (txd, rxd, rts, cts, dtr, dsr, d
uart			16c950 compatible
baud rate			50 ~ 115200 bps
data bit			5, 6, 7, 8
stop bit			1, 1.5, 2
parity			none, even, odd, mark, sp
fifo			internal 128 bytes
isolated	-		2500 vdc
general			
bus type	universal pci, 3.3 v and 5 v, 33 mhz, 32-bit, plug and play mechanism		
com-selector			yes (8-bit dip switch)
connector			2 x db9 (male)
power consumption	100 ma @ 5 v		480 ma @ 5 v
operating temperature			0 ° c ~ +60 ° c
storage temperature			-20 ° c ~ +70 ° c
humidity			0 ~ 90% rh, non-condens
dimensions (l x w x d)		134 mm x 90 mm x 22 mm	
pci express bus			
	vex-112 cr		pci express, s
vex-112i cr			pci express, serial communication board with 2 is
universal pci bus			
vxc-112u cr			universal pci bus, serial communication board v
vxc-112au cr			universal pci bus, serial communication board v
vxc-112iau cr			universal pci bus, serial communication board with
ca-0910f			9-pin female-female d-sub cable
ca-0915			9-pin male-female d-sub cable,
ca-pc09f			9-pin female d-sub connector with p
dn-09-2f			i/o connector block with din-rail mounting and two 9-pin male header. include

6年保固服务条款

泓格科技 (icp-das) 自产品出货日起提供六年保固，以保证产品在正常安装与使用下，没有任何材料及制造上的瑕疵。但经由天灾 (如洪水、火灾、地震等)，环境与气候干扰，其他外来因素如电源不稳、计算机主机故障、火线插拔或者接线错误，以及误用、滥用和未经授权所进行的零件更换或维修行为，而导致产品发生瑕疵、故障或受损，则不在保固范围内。

供货周期与配送

关于货期：您采购的该型号产品，目前状态为现货，您下单成功后，我司安排交货事宜。

关于配送：采用顺丰速递方式送至用户 (若用户处无顺丰服务点或收货不便利，我司有权可选用其他配送方式)，同城可送货上门！

开票详情

本公司全部在售的产品，都可开具17%的普通发票和增值税专用发票！！！！

用户在订单中备注清楚公司的开票信息，或传真或邮件至我公司。

传真：021-6043 0309，邮箱：shanghaizhouda@163.com

联系方式

技术支持：021-6043 8808转801

售后服务：021-6043 8808转808、021-6998 8637

发货查询：021-6043 8808转806

在线qq：2293125802，2022650764

微 博：606434546 微信：洲大商城

官 网：www.zhoudacity.com e-mail:shanghaizhouda@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是泓格科技ICP-DAS，型号是VXC-112IAUCR，工作电压是5 (V)，产品认证是CEFCCROHS