

KVV2*2.5电缆是什么电缆

产品名称	KVV2*2.5电缆是什么电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 导体:铜 护套材质:聚氯乙烯
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

KVVP2、KVVP22、KVVP2-22电缆同属于KVVP屏蔽控制电缆系列，但是其特性略有不同，KVVP2、KVVP22、KVVP2-22电缆的区别如下：

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVVP22 控制屏蔽电缆是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆

即：KVVP22是铜丝编织屏蔽；KVVP2是铜带屏蔽；KVVP2-22是铜带屏蔽铠装

KVVP屏蔽控制电缆用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在室内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 ;用于弱电控制系统或强电磁场干扰区。

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘铜屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆；

KVVP2-22-1 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装铜丝聚氯乙烯护套控制电缆 ;主要用于500KV 变电站强电磁场干扰区

KVVP屏蔽控制电缆使用特性

1. 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。

2.电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

3.电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。

4.电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

5.综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8;铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3。