

# 电缆式浮球液位开关 电缆液位控制开关 不锈钢浮球液位开关

产品名称	电缆式浮球液位开关 电缆液位控制开关 不锈钢浮球液位开关
公司名称	金湖力科仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力科 型号:LKUQK
公司地址	金湖县环城西路227号二楼
联系电话	051786909222 15305232668

## 产品详情

厂家直销，可按要求定做

开17%增值税发票

行业市场最低价，保质期一年，永久维护

温馨提示：图片、价格及属性仅供参考，具体详情请联系卖家，

欢迎来电咨询！

供应电缆式浮球液位开关 电缆液位控制开关 不锈钢浮球液位开关

金湖力科仪表有限公司-销售热线：电话0517-86909222 传真0517-86909221，张经理。

lkuqk电缆式浮球液位开关是实际液位控制中使用最为广泛的液位开关之一，具有经济实惠、便于安装之特点。概述小型浮球液位开关，是我公司技术人员根据市场需求、结合公司实际情况，为客户量身定做的一种液位开关。它同样使用了磁场与传感器元件（磁簧开关）作用，产生反映液位情况的开关信号。能准确输出常开、常闭开关信号。小型浮球液位开关是我公司在改进原有的浮球液位开关的基础上，研发出来的新型产品。与公司原有产品相比，它具有体积小、安装方便、反应灵敏、性价比高等特点。

分类及主要参数根据浮球或导向杆等主体材质的不同，小型浮球液位开关可粗略划分为两个系列：金属浮球系列、塑胶浮球系列。金属浮球系列：有杆式和缆式之分介质密度： $0.5\text{g/cm}^3$ 工作温度： $-40\sim 120$ （液位开关最高可达 $350$ ）工作压力： $3.2\text{mpa}$ （最大 $6.4\text{mpa}$ ）材质： $\text{sus304/316}$ 、 $\text{ti}$ 等塑胶浮球系列：有杆式和缆式之分介质密度： $0.5\text{g/cm}^3$ 工作温度： $-40\sim 80$ 工作压力： $0.5\text{mpa}$ （最大 $1.0\text{mpa}$ ）材质： $\text{pp}$ 、 $\text{pvdf}$ 等液位开关开关容量： $220\text{vac}$   $50\text{w}$  或  $\text{s p s t}$  操作电流： $0.5\text{a}$ 以上（根据种类而定）控制点个数： $6$ 个其他选项过程连接：螺纹连接、法兰连接防爆选项：隔爆型： $\text{ex d}$   
 $\text{iiict4}\sim\text{t6}$  本安型： $\text{ex ia}$   
 $\text{iiict4}\sim\text{t6}$ 防护等级： $\text{ip65}$ 注：公司可以根据客户的实际需求，按照客户的要求生产各种小型浮球液位开关

本产品的加工定制是是，品牌是力科，型号是LKUQK，类型是浮球液位开关，测量范围是 $0$ ，输出电流是 $0$ （ $\text{mA}$ ），测量精度是 $0$ ，工作温度是 $0$ （ $^{\circ}\text{C}$ ），材质是 $0$ ，电源电压是 $0$ ，适用范围是 $0$