

不锈钢浮球开关 铁氟龙浮球开关 PP浮球开关

产品名称	不锈钢浮球开关 铁氟龙浮球开关 PP浮球开关
公司名称	昆山元立达电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:元立达 型号:IL
公司地址	玉山镇朝阳西路307号
联系电话	15062648306

产品详情

不锈钢浮球液位开关rf3002常规小型号，不锈钢浮球开关，常规小型浮球开关，磁性浮球液位控制器(不锈钢类)性能特点: 不锈钢304/316加俄罗斯进口干簧管制造，内用高温胶！产品耐腐蚀，不生锈、耐高温、高功率！结构简单，使用方便，它没有复杂的电路，不会受到干扰，只要材质选择正确，任何性质液体、压力、温度皆可使用。不锈钢常规型号有：rf3001 rf3002其他型号按要求订制。安装形式分为有：顶部安装、底部安装、侧面安装。安装螺纹一般按我公司标配：m10x1 m10粗牙、m12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙、1/8npt，法兰提供dn50-dn200，和铝合金、塑料、防爆型接线盒等等，适用安装于各种形式的容器、灌、水箱、水池、水筒。小常规式浮球液位开关基本参数

安装方式：顶、底部垂直安装(垂直 $\pm 20^\circ$) 电气连接：铁氟龙高温线 可选浮球尺寸：28*28*9.5(可选) 导杆材质：sus304/316 浮球材质：sus304/316 最高耐压：20kg 最高耐温：125 精度误差： ± 2 mm (水中) 重复性： ± 1 mm (水中) 开关形式：n.c./n.o 工作电压：220vdc/vac/110vdc/vac 工作电流：1a/0.7a 开关功率：70w/10w 耐久性能：2000000次 工作温度： $-30 \sim +125$ 接点容量：10w/110vdc或70w/250vdc,200vdc 最大切换电流：0.7a 最大工作电流：1a 订购\订做需知：1.导杆长度：？(本型号长度为110mm) 2.材质要求：？(本型号材质为不锈钢304) 3.螺牙大小：？(本型号螺牙为m10x1) 4.线材要求：？(常规出线300mm耐温线) 5.动作点：？(本型号只有一个动作点，上点或下点接通可调节) 6.功率：？(本型号为耐高温高功率类产品) 注意事项：浮球开关分为两种，一种是低功率的小于100vdc电压，还有一种就是100vdc-220vdc之间属于高功率。所以客户你需要知道你那边是接到多大的电压上，注：连接电压为直流电！。另：a、长度可由用户自定。 b、控制点可以做一点或多点。 c、控制点可以为on或off.注：1、在不影响产品原有功能原则下，本公司有权修改产品之外形、颜色、尺寸及内部结构，产品如有修改将不另行通知。 2、产品总长度在 ± 2 mm以内公差皆属正常。

ql浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它是利用在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管，然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球，液位的上升或下降会带动浮球一起移动，从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作，并输出一个开关信号。

二、产品特点

小型浮球液位开关，体积轻巧，工作原理简单，可靠性高，垂直或侧面安装，工作寿命长，抗负载冲击

能力强，广泛使用于饮水机、食品机械、水处理、清洗机、油压机、喷绘机、造船造纸、印刷、发电设备、染料等工业，同时也应用于高温环境下工业设备的高、低位液位检测。

三、主要技术参数

接点容量：70w 240vac /24vdcspst接液材质：sus 304/sus

316l工作温度：-10 ~ 120 (200)工作压力：1.0-3.0 mpa介质比重：> 0.55

开关电流：0.5a

绝缘阻抗：> 100 m

本产品的加工定制是是，品牌是元立达，型号是IL，类型是浮球液位开关，工作温度是-10--180 ()，材质是PP四氟304316，电源电压是220V/AC110V/DC(v)，适用范围是水油酸碱溶液