

UQK-F (MAC3型) 塑料浮球开关 L=4M

产品名称	UQK-F (MAC3型) 塑料浮球开关 L=4M
公司名称	无锡联泰仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UQK-F (MAC3型)L=4M 类型:电缆浮球液位开关
公司地址	中国 江苏 无锡市 江苏省无锡市解放北路6号长庆大厦6FC座
联系电话	0086 0510 82308929/82306227/82987666

产品详情



一、产品型号表示
注1(外形代号):“f”-斜方“c”-长方“d”-大圆“x”-小圆“t”-椭圆; 注2(颜色代号):“r”-红色“y”-黄色“s”-蓝色“g”-灰色“b”-黑色; 注3(重锤代码):“1”-塑料环扣紧式(一般不须注明) “2”-塑料夹板螺钉拧紧式(必须注明)。
二、性能和特点
1、结构简易,性能可靠: 产品能在正常情况发出开关控制信号,可靠性强、抗干扰性强。2、坚固耐用: 产品使用寿命长。操作正确。无故障发生。3、易与安装方法,方便调节方法: 水位控制范围可调。用一枚螺丝钉保护电缆信号,完成安装。4、应用范围广,一般性能强: 该产品对支流,污水、油,小于介质浓度的酸液,无污染环境(如食品饮料业),柴油机气化和自 动燃料供给均适用。5、电路简单,经济而实用: 操作电压220v,电流10a,产品应用电路简单,使用成本低。
三、安装及接线方法

按产品规格操作：合格产品包含地线，地线颜色为黄色或绿色。需给这两根线提供“高层封闭”、“特殊要求”、“地层封闭”装置。

四、电结构

使用“黑色”和“蓝色”的电线：浮球在下水位时，接点是接通的状态。

浮球在上水位时，接点是不通的状态。使用“黑色”和“

褐色”的电线：浮球在下水位时，接点是接通的状态。

浮球在上水位时，接点是不通的状态。

五、重锤的装置法

1.将浮球开关的电缆线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑胶环因电缆头之推力而脱落，（如果有必要的话，也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下）。再将这个脱落的逆胶环套在电缆上，你所想固定重锤以设定液位之位置。 2.轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住逆胶环。 **重锤只要轻扣住塑胶环上即不会滑落，此逆胶环如有损坏或遗失，可用同径裸铜线扣入电缆代替。重锤为要求才附上之配件：

请将电缆线直接拉到控制箱，尽是避免使用中间接头。

若不得已而有接头时，绝对不可将电缆线接头浸入液体中。

六、技术参数

额定电流、电压：10(8a)250v-10(4)a 380v; 额定功率：1kw； 工作温度：- 10 ~ 70 ；
工作气压：1帕斯卡； 工作寿命： 50000； 引线长度：4m（特殊长度可按要求定制）

七、产品型号及内部构造图

本产品的品牌是chinltailliantainter，型号是UQK-F（MAC3型）L=4M，类型是电缆浮球液位开关，测量范围是4M，工作温度是60（ ），材质是塑料，电源电压是250，适用范围是UQK-F（MAC3型）浮球开关4M