

自动扫描灭火装置(图) 腾升

产品名称	自动扫描灭火装置(图) 腾升
公司名称	贵阳腾升科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:腾升 型号:ZNM-A15×2-I 风压:1（Pa）
公司地址	中国 贵州 贵阳市南明区 贵州省贵阳市南明区兴关路58号
联系电话	0086 0851 5576114

产品详情

品牌	腾升	型号	ZNM-A15×2-I
风压	1（Pa）	风量	1（m3/min）
喷液量	1（L/min）	泡沫剂浓度	1（%）
功率	1（Kw）	适用范围	高大厂房、仓库、体育馆（场）、电影院、机场、会展中心、大型商场等公共场所
重量	1（kg）	类型	自动扫描灭火装置
发泡量	1（m3/min）	外形尺寸	1（mm）
泡沫稳定时间	1（min）	泡沫倍数	1
灭火剂类型	自动扫描灭火装置		

红外线自动寻的扫描灭火装置是集报警灭火于一体的新一代高科技消防产品。该装置采用单片机及红外紫外传感技术，使装置具有较高的智能，当发生火情时，装置可对监控范围内进行探测、并及时启动，在30秒内完成扫描定位，并对准火点启动喷水灭火，灭火后自动停止，如有复燃，重复灭火。该装置安装便利、造价低，可接在单独的消防管网或消防栓管网，还可接在灭火喷洒系统的管网上。综合成本与传统的自动喷洒灭火系统相比可降低30%左右。是对有火灾隐患工程进行整改的最理想的高科技产品之一。

一、产品介绍

znm-a15×2-i型大空间自动（智能）扫描灭火装置，保护高度可达20米，保护半径可达25米（见表1），可对监控区域水平以下的空间进行保护，特别适用于安装在举架高、跨度大的建筑物内。设置形式为吸顶或悬挂式。

(表1) 技术参数 znm-a15×2-i

型号	znm-a20×2-i	znm-a15×2-i	znm-a15×2-ia	znm-a12×2-i
项目				
保护高度 (m)	6-20	6-20	6-15	4-15
保护半径(m)	≤30	≤25	≤20	≤15
工作压力 (mpa)	0.6-1	0.6-1	0.6-0.8	0.4-0.6
喷射量 (l/s)	≥8	≥5	≥4.5	≥3.2
灭火能力(级)	4a	4a	4a	4a
接口直径	dn40 (螺纹连接g ” 11扣)	dn25 (螺纹连接g ” 1寸=11扣)	dn25 (螺纹连接g ” 1寸=11扣)	dn25 (螺纹连接g ” 1寸=11扣)
喷口直径 (mm)	φ 20×2	φ 15×2	φ 15×2	φ 12×2
输入电压 (v)	ac220±10%	ac220±10%	ac220±10%	ac220±10%
启动时间 (s)	≤30	≤30	≤30	≤30
工作环境温度 (℃)	0-55	0-55	0-55	0-55
启动方式	温度≥56℃或火焰 光谱	温度≥56℃或火焰 光谱	温度≥56℃或火焰 光谱	温度≥56℃或火焰 光谱
喷水方式	直射后往复摆动	直射后往复摆动	直射后往复摆动	直射后往复摆动

二、适用范围

主要应用于：高大厂房、仓库、体育馆（场）、电影院、机场、会展中心、大型商场等公共场所。该装置改用灭火剂类型还可使用于微机房、高精密仪器、加油站等消防工程复杂场所。

三、技术分析

智能灭火装置是国内先进水平的高科技消防类产品，该产品能快速捕捉到火灾信息（0.5m²火点，阴燃温度达到58℃），在短时间内（20s定位，30-60s喷射灭火剂）灭火。定位准确，灭火剂使用率高，不会造成火灾后的水灾。如火复燃，智能灭火装置重新启动，循环灭火。真正做到大火化小，小火化了，灭火于萌芽状态。另外填补了大空间没有灭火设备的空白。智能灭火装置安装方便，一次性花费少，省时、省水、省力。经国家消防部门检验通过，是高科技消防产品的首选