

石膏基钢结构防火涂料3小时厚度 厚型单组份介绍

产品名称	石膏基钢结构防火涂料3小时厚度 厚型单组份介绍
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

石膏基钢结构防火涂料3小时厚度 厚型单组份介绍

石膏基钢结构防火涂料3小时厚度 厚型单组份喷涂于钢构件的表面后，遇火时不膨胀，依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层，迟缓火势对承重构件的直接侵袭，从而有效提高钢结构的耐火。该产品具有、耐高温、遇火不燃、无烟雾放出、耐酸碱、常温保质期长、可常温固化等优点。

主要性能指标（GB14907-2018）

干燥时间(表干)/h： 24

粘结强度/MPa： 0.04

抗压强度/MPa： 0.3

耐水性/h：24h 涂层无起层、发泡、脱落现象且隔热效率衰减量应 35%

耐冷热循环性：15次试验后，涂层应无开裂、剥落、起泡现象，且隔热效率衰减量应 35%

施工说明

1.基材处理：施工前应按要求清除钢结构表面的灰尘和油污,并刷涂防锈漆或锈蚀转化漆进行基材的防锈处理。

2.涂布施工：涂料施工前应充分搅拌均匀，如太稠可加适量水稀释。施工在4℃以上进行。刷、滚、喷涂均可，每遍厚度不宜过厚，待涂层表干后方可下一次涂刷，直至规定厚度。