提供定做50PE吹膜机（免费安装调试，质量三包）吹膜机

产品名称	提供定做50PE吹膜机（免费安装调试，质量三包）吹膜机
公司名称	瑞安市云邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类: 适用原料:PE,HDPE,LDPE,高低压混合再生料 品牌:云邦
公司地址	瑞安市锦湖街道白莲工业区
联系电话	15356259627 13566168308

产品详情

温馨提示：价格参数仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

途特点：本机主要用于吹制以hdpe、ldpe、lldpe，为原料的地膜，大棚膜和包装膜。挤出机料筒、螺杆采用优质合金钢，经氮化处理和精密加工，耐磨、耐腐蚀，自动控温，准确可靠，采用摩擦双卷机构，自动计米，操作方便。

	型号	sj-45×28	sj-50×28	sj-55×28	sj-65×28	sj-75×28	sj-100×28
性能	使用树脂	聚乙烯、hdpe、ldpe、lldpe					
	最大宽度	400mm	550mm	800mm	1000-1200mm	1500mm	2000mm
	产品厚度	0.008-0.08mm					
	挤出量	30kg	40kg	50kg	60kg	80kg	100kg
	螺杆直径	φ45mm	φ50mm	φ55mm	φ65mm	φ75mm	φ100mm
	螺杆长径比	28：1/32：1					
挤出机	螺杆材料料筒材料	38crmoala					
	料筒冷却	1	1	1	2	2	2
	传动马力	7.5kw	11kw	15kw	22kw	30kw	45kw
	电热容量	11kw	13kw	13kw	18kw	30kw	45kw
	模头	φ60/φ80	φ80/φ100	φ120/φ160	φ160/φ220	φ150/φ300	φ200/φ450
	送风机	1.1kw	2.2kw	2.2kw	3kw	3kw	4kw
	温度控制	5	5	5	6	7	7
引取装置	引取轮	φ165×650	φ165×650	φ165×900	φ165×1400	φ165×1700	φ165×2200

	引取功率	0.75kw	0.75kw	0.75kw	1.1kw	1.5kw	1.5kw
	形式				升降式		
	引取速度	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
卷取装置	形式最大卷取直径卷取功率	摩擦式或中心卷取式600mm5n/m					
	安装尺寸装柜资料	5000×2300×4000	5000×2300×4000	5500×2400×4400	6000×3000×5100	8000×3800×6500	8800×4200×7800
由于设计式制造上的必要，有时将变更规格或尺寸。							

上一页：sj45-sj65 模旋转pe吹膜机

本产品的种类是PE吹膜机，适用原料是PE,HDPE,LDPE,高低压混合再生料，品牌是云邦，型号是50，产品别名是吹膜机，产品用途是吹膜，最大吹膜宽度是650（mm），吹膜厚度是0.15（mm），螺杆直径是50（mm），螺杆长径比是28:1，螺杆转速是120（rpm），电动机功率是11（kw），生产能力是50（kg/h），机头膜口直径是50-80（mm），重量是20000（kg），售后服务是免费安装调试