

# 钢结构仓库2.5小时防火涂料非膨胀型 施工几遍 附着力强

产品名称	钢结构仓库2.5小时防火涂料非膨胀型 施工几遍 附着力强
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

### 钢结构仓库2.5小时防火涂料非膨胀型 施工几遍 附着力强

钢结构仓库2.5小时防火涂料非膨胀型 施工一般为2-5遍，附着力强钢结构仓库2.5小时防火涂料非膨胀型其主要成分为无机绝热材料，遇火不膨胀，自身具有良好的隔热性。非膨胀型防火涂料，利用涂层固有的良好的绝热性，以及高温下部分成分的蒸发和分解等烧蚀反应而产生的吸热作用，来阻隔和消耗火灾热量向基材的传递，从而延缓钢构件达到临界温度的时间。非膨胀型防火涂料，涂层厚度一般为7~50 mm，耐火可达0.5~3

h.非膨胀型防火涂料一般不燃、耐老化，耐久性较可靠，适用于性建筑中。

#### 产品描述：

1、室内非膨胀型钢结构防火涂料是以无机绝热材料为主要成分的非膨胀型防火涂料，高温时不产生任何有害气体，是一种理想的防火隔热涂料。

2、推荐使用：室内钢结构、混凝土结构防火，如体育场（馆）、机场、车站、电视塔等高层建筑、同样适用于防火柱。

3、该产品具有强度高、耐水、抗冻、不易老化的特点；在发生火灾时，能有效地防火阻燃、隔热；并且该防火涂料还具有绝热、保温、吸声等性能。