

储罐区防火堤防火涂料 厚型防火墙防火漆 水泥基

产品名称	储罐区防火堤防火涂料 厚型防火墙防火漆 水泥基
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

储罐区防火堤防火涂料 厚型防火墙防火漆 水泥基

储罐区防火堤防火涂料 厚型防火墙防火涂料是由多种无机类轻质隔热材料复合而成的，比如说硅酸盐水泥、膨胀珍珠岩等，这给它带来了很多的好处，性能特点也变得很优越。它的防火隔热性能是非常不错的，不然也不会被石油和化工领域所选择，它可以承受烃类火灾长时间的冲击，能够抵御高温火焰。因此，我们可以认为它是一种非常可靠的产品，性能好。第二，防火堤防火涂料拥有非常不错的附着力，耐候性能也非常不错。

防火堤防火涂料施工步骤

- 1、防火堤防火涂料：如果要刷的物体的表面结了霜的话，干燥之前不可刷涂料。雨天、暴雨天刚过去的湿度较高的室内不适合刷，冬天室内温度过低时尽量不刷，夏天天气温度过高或者长期处于阳光直射的部分可采取一定的降温、避晒措施再涂覆。
- 2、要涂抹的物体表面需要是平整、结实、平滑、干燥的表面，而且不可有泥土、灰尘、油渍等，否则施工会受到影响。
- 3、涂抹之前需要把材料完全的搅拌均匀，不可太过于粘稠，如果太稠，可以用水稍微稀释，不要一次性加太多水，慢慢的加，慢慢的稀释到正常状态，如果太稀了，就再加进去一些材料，同样不要一次性加太多，慢慢的加，完全正常了再使用。

- 4、要刷的地方表面至少要刷两次，一次刷完之后，要等到完全干燥再进行第2次涂覆，不要太过于着急。
- 5、防火堤防火涂料：要一直使用同一种材料刷涂，尽量不要来回的更换牌子、颜色、质地等，否则很容易出现色泽不一致、薄厚不均匀、粘稠程度不同造成的薄厚不一样等现象。
- 6、涂料的比例要基本掌握，粉末、油性和水性的材料应用场合不一样，根据购买的材料的说明上的勾兑方式进行勾兑，而不是全部材料都使用同一种勾兑方式。