

# 柔性防火堵料一方密度 电缆孔洞封堵防火胶泥

产品名称	柔性防火堵料一方密度 电缆孔洞封堵防火胶泥
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

### 柔性防火堵料一方密度 电缆孔洞封堵防火胶泥

柔性防火堵料一方密度 $2.0 \times 10^3/m^3$ ，电缆孔洞封堵防火胶泥以合成树脂作粘接剂，配以防火剂、填料等经碾压而成的材料。具有可塑性和柔韧性；长久不固化，可以切割、搓揉，封堵各种形状的孔洞，施工、维修比较方便。

有机防火堵料当火灾发生时，堵料膨胀，将缝隙或较小的孔口封堵严密，有效地阻止火灾蔓延和烟气的传播。耐火时间可达3h,这种堵料主要用于管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中，多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。使用时将该堵料揉匀后均匀地嵌满孔洞。

### 防火胶泥施工方法

- 1、对需要封堵的孔洞，封堵前要清理干净。
- 2、将电缆束或光缆穿过孔洞，用防火胶泥均匀地分隔并粘贴电缆或光缆然后用堵料将电缆之间、电缆与孔洞壁之间的空隙填满密实。堵料的填塞厚度应与孔洞深度一致，对于较大的孔洞，可与防火包配合使用。
- 3、若气温过低达5摄氏度以下，可将堵料连同塑膜包装置于30 ~ 50摄氏度的温水中加热，待柔软后取出再进行施工。
- 4、防火胶泥在施工时禁止表面粘有水份，否则影响堵料自身的粘结质量。

