

# LCM/LCD19264液晶屏\_支持图形显示液晶模块/多种显示模式

产品名称	LCM/LCD19264液晶屏_支持图形显示液晶模块/ 多种显示模式
公司名称	深圳市比亿特电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BITTON 型号:19264液晶屏
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰大朗山东宝小区16栋 源兴大厦1303 (办公场所)
联系电话	13723734713

## 产品详情

### 技术参数

【产品型号】：byt19264a【点阵数】：192×64【外型尺寸】：130.0×65.0×13.0【视域尺寸】：104.0×39.0【点大小】：0.458×0.458【点间距】：0.508×0.508【显示模式】：stn（黄绿、蓝、灰）模式,fstn黑白模式【显示视角】：6:00视角【控制芯片】：ks0107及其兼容【工作电压】：+5v / +3.3v【工作温度】：-20 ~ 70 【储存温度】：-30 ~ 80

### 功能及特点

byt19264a是一种图形点阵型液晶显示模块。它主要由行驱动器与列驱动器组成，可显示192（列）×64（行）点阵。可完成图形显示，也可显示12×4个（16×16点阵）汉字。七条控制指令，与cpu接口采用8位数据总线并口输入输出方式。标准品工作电压为+5.0v，当使用vdd = +3.3v时，需出厂前设定；同时，可根据客户需求，定做各种液晶显示模块。

### 电参数

项目	符号	测试条件	典型值	单位
工作电压	vdd	ta=25	5.0	v
工作电流	idd	ta=25 ,vdd=5.0v	4.5	ma

本产品的加工定制是是，品牌是BITTON，型号是19264液晶屏，种类是LCD液晶屏，屏幕尺寸是4.3（英寸），色彩是蓝色、黄绿色、灰色，亮度是高亮，对比度是可调节，分辨率是192x64，像素是19264，点距是0.508 × 0.508（mm），响应时间是0.2（ms），可视角度是6/12（°），属性是属性值