

通风管道防火密封胶弹性型灰色一支价 300ml装

产品名称	通风管道防火密封胶弹性型灰色一支价 300ml装
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

通风管道防火密封胶弹性型灰色一支价格 300ml装

通风管道防火密封胶弹性型灰色一支报价，300ml装通风管道防火密封胶弹性型灰色

堵应用范围:对防烟有严格要求的封堵门框连接缝的封堵. 膨胀型防火密封胶,为了得到所需的防火效果,涂敷规定的厚度确定密封胶都有接触到管材基材表面,以获得大的粘着力;抹平防火密封胶,为了得到较好的效果,请立即抹平外表。对于过量的胶泥,在其硬化之前,可用工具沾水清除。弹性防火密封胶,清洁开口,准备涂敷防火密封胶的接合面应清除散落的碎物、灰尘、油渍、霜冻、蜡等,保持干燥。防火密封胶鉴定一般采用垂直法进行试验,按试验效果从高到低分为FV-0,FV-1,FV-2三. 主要用于幕墙防火结构的密封,需有抗位移变形能力与防火防烟能力.单组份,水基,酸性防火密封胶与枪用式相容地使用. 防火密封胶概念 措施型防火材料是一种封堵用的高分子的塑胶密封材料,具有密封与防火的双重性能,适用于防火施工,施工范围包括金属管道,隔热管道及建筑接缝. 防火密封胶快讯 防火门上使用的胶条根本达不到防火要求,目测胶条上无不燃性材料的白色小点,用打火机一点就着,更有甚,索性不安装密封胶条,严重影响了钢质防火门的防火隔烟功能

防火密封胶适用于天花至墙身之间的接缝施工,特别是较长的借缝,因为喷涂施工简易,所以施工时可减省人手以降低成本用水清洁便可完全固化后可上漆在耐火接缝的位置大可达6寸宽在接缝位置高可达2小时之耐火效能