

国标VVR软电缆3*4+1*2.5VVR电力电缆3*4+2*2.5

产品名称	国标VVR软电缆3*4+1*2.5VVR电力电缆3*4+2*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

本产品是适用于通信局（站）及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

产品标准：YD/T1173-2001

产品型号：Z..-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆

Z.-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

ZRVVR通信设备电源线

阻燃性能

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性

产品型号：Z..-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆

Z..-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

ZRYJVR ZRYJVR22通信电源用阻燃软电缆

通信电源用阻燃软电缆用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

通信电源用阻燃软电缆阻燃性能

通信电源用阻燃软电缆在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

通信电源用阻燃软电缆额定电压RVV 电梯固定用含黄绿接地线
额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用U₀、U表示，单位为V

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

产品标准:YD/T1173-2001

产品型号:Z.-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆

Z.-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。