

# 虹润智能电压/电流隔离器

产品名称	虹润智能电压/电流隔离器
公司名称	杭州远控自动化技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:
公司地址	西湖区康新商务大厦1004室
联系电话	86 0571 85028461 13958089103

## 产品详情

### 功能

输入单路或双路电压/电流信号，变送输出隔离的单路或双路线性的电压/电流信号，并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可以与单元组合仪表及dcs、plc等系统配套使用，在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。

### 特点

全智能、数字化、可编程；环境温度、零点、满幅自动补偿；极高的稳定性，确保准确度多年不变；电源、

### 主要技术参数

系统传输准确度： $\pm 0.5\% \times f.s$ （可订制 $\pm 0.2\%$ ）冷端温度补偿准确度： $\pm 1$ （预热时间30分钟）输入阻抗： $> 1000$ ，0~700 电压输出时的内部阻抗：250 输入、输出、电源、通讯之间绝缘阻抗：不小于100m 输入/输出/电源/通讯之间绝缘电阻： $> 1000$  输出状态设置：输出状态有跟随方式、报警方式、保持方式三种状态可设置。通讯接口：rs485通讯协议：标准modbus（rtu）编程及校准：现场手持式中文编程器--可对本仪表进行功能编程及计量校准，大屏幕全中文菜单，功能齐全携带灵活，由于本产品采用数字化结构，并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术，因此可长年保持高精度信号报警指示灯(红色)；输入信号故障时闪烁；输入信号超量程时长亮。工作环境：安装位置不得有强烈振动的强度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。温度漂移： $< 0.005\% f.s/$  工作环境温度变化1℃ w（与型号有关）

外形尺寸/安装方法

外形尺寸：宽×高×深：22.5×100×115mm安装方法：35mm导轨式安装

外形尺寸图

本产品的品牌是虹润