

特价销售PA6 荷兰 K224-PG6

产品名称	特价销售PA6 荷兰 K224-PG6
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:原厂原包 牌号:荷兰 K224-PG6 产地:特价销售
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

PA6 荷兰 K224-PG6 物性表

性能项目		试验条件[状态]	测试方法
基本性能	密度	干/湿	ISO 1183
物理性能	成型收缩率(平行)	干/湿	ISO 294-4
	成型收缩率(垂直)	干/湿	ISO 294-4
机械性能	拉伸模量	干/湿	ISO 527-1/-2
	断裂应力	干/湿	ISO 527-1/-2
	断裂伸长率	干/湿	ISO 527-1/-2
	无缺口简支梁冲击强度	23 , 干/湿	ISO 179/1eU
	无缺口简支梁冲击强度	-30 , 干/湿	ISO 179/1eU
	简支梁缺口冲击强度	23 , 干/湿	ISO 179/1eA
	简支梁缺口冲击强度	-30 , 干/湿	ISO 179/1eA
电气性能	相对介电常数	100Hz, 干/湿	IEC 60250
	相对介电常数	1MHz, 干/湿	IEC 60250
	介电损耗因子	100Hz, 干/湿	IEC 60250
	介电损耗因子	1MHz, 干/湿	IEC 60250
	体积电阻率	干/湿	IEC 60093
	表面电阻率	干/湿	IEC 60093
	介电强度	干/湿	IEC 60243-1
	相对漏电起痕指数	干/湿	IEC 60112
热性能	热变形温度	1.80MPa, 干/湿	ISO 72-1/-2
	热变形温度	0.45MPa, 干/湿	ISO 72-1/-2
	线膨胀系数	平行, 干/湿	ISO 11359-1/-2
	线膨胀系数	垂直, 干/湿	ISO 11359-1/-2
	燃烧性	1.5mm名义厚度	IEC 60695-11-10

	测试用试样的厚度		IEC 60695-11-10	
其它性能	吸水性	干/湿	Sim to ISO 62	
	吸湿性	干/湿	Sim to ISO 62	