

引进伯纳德技术电动执行器 电动风门 电动执行机构AS-25/K/F30H

产品名称	引进伯纳德技术电动执行器 电动风门 电动执行机构AS-25/K/F30H
公司名称	天津市万开传动技术开发中心
价格	面议
规格参数	品牌:伯纳德 型号:AS-25/K/F30H
公司地址	天津市西青区中北工业园
联系电话	86-02227650400 13920016170

产品详情

引进系列特点

1. 引进的新一代智能产品 我公司、sd系列产品是引进法国技术，国内组装生产，关键元件原装进口，生产过程全部按照法国公司工艺技术要求进行，性能价格比优于原装产品。该系列产品结构紧凑，重量轻，功能完备，每小时启动次数达1200次以上，强大的逻辑控制电路，特别适用于自动化率高、动作频繁的工况。
2. 断信号保护功能 当信号意外中断时，或当输入信号低于3ma时（视为断信号），执行机构可按用户要求设定停在全开、全关或保持原位上，并具有供报警用的输出接点。
3. 双向过力矩保护功能 阀门在开、关的正常运转中，由于意外原因阀门卡死，使电机堵转超过额定力矩时，该机构自动切断电源，电机停止工作，保护主机设备不受损坏。同时发出故障报警信号，提示操作人员。
4. 机械、电气双限位行程保护功能
当执行机构输出有效行程超过设定行程时，该功能起作用，保证不超出上下行程的两个极限位置。
5. 自动切换功能
执行机构可实现“远方自动/远方手动/就地”三种状态切换，并具有现场电动操作、现场手轮操作功能。
6. 正反作用转换功能 控制板程序具有正反作用转换功能，适合现场不同需求。
7. 动态电制动功能 调节型电动执行机构控制板程序具有动态电制动功能，防止电机惯性惰走，保证控制系统的稳定性和可靠性。
8. 双重保护功能的、高性能伺服电机 电机均带有过热、断相保护功能，当现场出现意外，该功能将有效

的切断电机电源，双重保护主机设备。电动机具有良好的伺服特性，频繁动作不发热。

9. 多种控制方式 a.可接收标准电流信号、无源接点信号及总线信号。 b.可接受多种电源电压控制。
c.可实现调节型，开关型，机械电气分体型控制阀门。

10. 较强的抗干扰能力 控制板主要芯片采用进口产品，性能稳定，使执行机构具有较强的抗干扰能力。输入输出信号采用屏蔽导线。

11. 固态润滑油脂确保设备任意角度安装

减速机内部采用固态高品质润滑油脂，执行器可任意角度安装，长期润滑不泄露。

12. 相序保护功能 可选相序自动纠正功能、缺相、错相保护功能。

电子式系列 输出位移精确定位，整体比例调节型将放大器、位置发送功能集中在控制板中，实现真正一体化，接收4--20ma信号，输出4--20ma信号。

总线型系列 具有profibus - dp通用总线接口，双向数字通讯功能，操作人员可只在控制室中对现场进行控制、远程编程、功能组态、在线监测、故障分析，操作维护。更具先进、方便、可靠的特征。

智能型系列 a. 控制部分采用先进的cpu(微处理器)进行智能控制。

b. 采用先进的红外遥控技术，在无需打开执行器箱盖的情况下，通过显示窗口就可以进行人机对话，实现各种参数的设定与调试，并自动保存，再次通电后自动寻检，采纳原设定的参数。

c. 高亮大数字显示屏，时时显示执行机构的输入信号值，开度值，运行状态，各种故障状态。

d.对执行器正反运行模式的修改、控制信号的切换、零位满位的设定、死区及制动效果的调整只需经过简单的参数设定便可以完成。

本产品的加工定制是是，品牌是伯纳德，型号是AS-25/K/F30H，测量精度是1%-3%，工作环境是-20-70 °，结构型式是底座连杆连接，最大工作压力是10MPA (pa)