

上海慧泰恒温恒湿箱LHS-300HC

产品名称	上海慧泰恒温恒湿箱LHS-300HC
公司名称	杭州得聚仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海慧泰 型号:LHS-300HC
公司地址	杭州市江干区弘通丁兰商业中心三幢523室
联系电话	13575673910 18958097718

产品详情

上海慧泰恒温恒湿箱lhs-300hc

lhs系列恒温恒湿箱——液晶显示无氟环保

1、用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件，因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

2、产品特点

n 人性化设计

大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。（标配）

致力于世界环保健康倡议，使用134 a,406 a无氟制冷剂，高效，节能，令环境更健康！

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调。

采用双层门结构，隔热性能好，观察箱内情况时不影响箱内温度。

箱体左侧有一直径25mm/50mm的测试孔，便于实验操作与测量温度。（选配）

可选箱门观察窗（选配、sc除外）

n 品质保证

采用国际品牌压缩机，自主研发的压缩机降温系统，可有效延长压缩机使用寿命。

采用jakel管流循环风机，配上独特设计的风道结构，制造出良好的空气循环系统，有效保证箱内温度均匀性。

采用国际知名品牌湿度传感器，自主设计的内置水箱电热管加湿系统，有效的保证湿度偏差。

pid控制方式，控温、控湿精确波动小，菜单式操作页面，简单易懂，便于操作。

具有99个周期的程式，每周期分30段，每段99小时99分钟的循环步骤，几乎可以满足所有复杂的实验过程。

独立限温报警系统（选配）

超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。

方便的数据处理（选配）

具有usb或rs485接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

3、可选配件

智能型程序控制器	¥ 1000.00
独立限温控制器	¥ 250.00
bod专用插座	¥ 100.00
嵌入式打印机	¥ 1500.00
rs485接口和专用软件	¥ 600.00
箱门观察窗（sc除外）	¥ 700.00
测试孔25mm/50mm	¥ 250.00/350.00

4、技术参数

项目	lhs-100ch	lhs-150sc	lhs-250sc	lhs-300sc	lhs-100hc	lhs-150hc
电源电压	ac220v 50hz					
控温范围	rt+10~85	有加湿15~45 无加湿10~45		0~8		
恒温波动度	± 1	高温 ± 0.5 低温 ± 1.5		高温 ± 0.5		
温度分辨率	0.1					
控湿范围	80~95%rh	60~85%rh			40~8	
输入功率	1100w	620w	730w	850w	1100w	1400w
工作室尺寸	450 × 380	480 × 400	580 × 500	580 × 540	450 × 380	480 × 400
w × d × h(mm)	× 590	× 780	× 850	× 950	× 590	× 780
外形尺寸	575 × 605	605 × 625	705 × 725	705 × 765	575 × 605	605 × 625

w × d × h(mm)	× 1160	× 1350	× 1525	× 1640	× 1160	× 1350
公称容积	100l	150l	250l	300l	100l	150l
载物托架 (标配)	2pcs	3pcs			2pcs	
定时范围	1~9999min					
价格 (rmb)	15850	13600	16980	20350	21500	27100
*性能参数测试在空载条件下, 无强磁、无震动下为: 环境温度20 , 环境湿度50%rh。						

可根据用户需求定制500l、800l、1000l

本产品的加工定制是是, 品牌是上海慧泰, 型号是LHS-300HC, 温度范围是0-60 ()