

进口配件恒温恒湿箱 可编程恒温恒湿机 HS系列 上海

产品名称	进口配件恒温恒湿箱 可编程恒温恒湿机 HS系列 上海
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HASUC 型号:HS--50A
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

产品详情

智能可编程控制仪

进口配件恒温恒湿箱 可编程恒温恒湿机 hs系列 上海厂家直销特点：恒温恒湿试验箱主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

恒温恒湿试验箱hs系列用途：适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。

产品技术参数：

恒温恒湿试验箱	型号	a型	b型	工作室尺寸(mm)	产品特点
	hs-50	控温范围 室温+10 ~ 100	控温范围 0 ~ 100	350 × 350 × 410	控制仪 me-300" 制仪/可 ime" 880
	hs-100			400 × 450 × 550	
	hs-150			500 × 500 × 600	
	hs-225	控湿范围 常湿+10 ~ 98%rh	控湿范围 30 ~ 98%rh	500 × 600 × 750	
	hs-408			750 × 650 × 830	
	hs-800			800 × 1000 × 1000	
	hs-1000			1000 × 1000 × 1000	
	hs-1500			1500 × 1000 × 1000	

注：1、“hs”为恒温恒湿试验箱型号。2、技术参数均在环境温度 25 .工作室空载条件下测得。
3、以上为标准型试验箱，可根据用户的具体要求定做非标型。4、可根据用户的具体要求定做非标

型“高低温湿热试验室”。5、外形尺寸的高度不含箱体底部脚轮高度。

设备结构 1、恒温恒湿试验箱内胆为进口sus304不锈钢板，外壳为a3板喷塑处理，更显光洁、美观。2、保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。3、独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。4、采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。5、恒温恒湿试验箱主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。6、试验箱体设计完美，采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，操作容易。7、箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。8、空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。9、恒温恒湿试验箱温湿度控制采用韩国进口“temi360”智能可编程控制仪，3.5寸“tft真彩触摸薄屏中文/英文”可选菜单，程式编辑：可编辑120组程式，每组程式最大可编辑100段，通讯接口rs485，产品显示清晰直观，可编程控制系统操作灵活方便，性能稳定，工作更高效。

设备符合标准 gb/t2423.1-2001：电工电子产品基本试验规程|试验a:低温试验方法 gb/t2423.2-2001：电工电子产品基本试验规程|试验b:高温试验方法 gb/t2423.3-2006：电工电子产品环境试验方法 |试验cab：恒定湿热试验 gb2424.1-89：电工电子产品基本环境试验规程|高温低温试验导则 gb/t2324.2-1989.gb/t2423.1-1989.gb/t2423.4-1993等国家标准

实拍图片：

买家须知

进口配件恒温恒湿箱 可编程恒温恒湿机 hs系列 上海厂家直销

本产品的加工定制是是，品牌是HASUC，型号是HS--50A，工作室尺寸是400×350×400（mm），温度范围是0-100（ ），温度波动度是 ±0.5（ ），温度均匀度是 2（%），控温方式是数显微电脑控制，适用范围是恒温恒湿试验箱主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟