

GDW2010高低温试验箱 上海测试箱 瑞稳试验箱

产品名称	GDW2010高低温试验箱 上海测试箱 瑞稳试验箱
公司名称	上海瑞稳仪器设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海瑞稳 型号:GDW2010高低温试验箱上海测试箱瑞稳试验箱
公司地址	上海市奉贤区南桥镇沈陆村延安601号第三幢二车间
联系电话	86 021 31375526 18301819959

产品详情

上海瑞稳gdw2010高低温试验箱技术参数 型号:gdw2010电源电压:ac220v 50hz输入功率:2.5kw
控温范

围: -20 ~ +130 温度波动度: ± 0.5 温度均匀度: +2 内胆尺寸(mm):w × d × h
450 × 500 × 500外型尺寸(mm):w × d × h 800x920x1500

上海瑞稳gdw2010高低温试验箱产品结构特点:1.

主要部件采用进口件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。2.
具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;3.

采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;4.

温度用数字显示,直观易读,精确方便;5.可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件;6.
箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;7.制冷系统中,冷凝采用风冷方式。

上海瑞稳gdw2010高低温试验箱售后服务:从最终验收之日起,免费保修期12个月。保修范围不包括自然损耗和不正当操作所造成的部件损坏。保修范围内不收取维修及更换配件的费用。保修期外提供终身维护。上海瑞稳仪器设备厂主要产品有:干燥箱系列、培养箱系列、试验箱系列、恒温振荡器系列、恒温摇床系列、净化台系列、电阻炉系列、水温箱系列等基础实验室设备,并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。欢迎广大顾客来选购!

本产品的加工定制是是,品牌是上海瑞稳,型号是GDW2010高低温试验箱上海测试箱瑞稳试验箱,内箱材质是进口件,外箱材质是进口件,温度控制方式是-20 ~ +130,工作室尺寸是450 × 500 × 500 (mm),外形尺寸是800x920x1500 (mm),温度波动度是 ± 0.5 ,电源电压是AC220V50HZ,输入功率是2.5KW