

# 高低温箱-湖北高低温试验箱-高低温箱尽在武汉蓝锐

产品名称	高低温箱-湖北高低温试验箱- 高低温箱尽在武汉蓝锐
公司名称	武汉蓝锐电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:武汉蓝锐 型号:GDW-100L
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市洪山区雄楚大街229-1号 智源财富中心2101.2102室
联系电话	86 027 87530902/87530932-828 13971326600

## 产品详情

### 高低温试验箱/高低温箱/高低温交变试验箱/高温试验箱

的详细介绍:

高低温试验箱产品用途该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标。

#### 高低温试验箱箱体结构

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。高低温试验箱程式控制器温度控制仪表采用（美国霍尼威尔）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。具有rs-232或rs-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。

#### 高低温试验箱冷冻及风路循环系统

制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼

式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

#### 高低温试验箱符合标准

gb/t2423.1-2001 gb/t2423.2-2001 gb/t2423.3-1993 gb/t2423.4-1993

本产品的加工定制是是，品牌是武汉蓝锐，型号是GDW-100L，内箱材质是不锈钢，外箱材质是不锈钢，温度控制方式是程序控制，温度范围是-60 ~ + 150 ，工作室尺寸是450\*450\*500（mm），外形尺寸是650\*650\*750（mm）