

# 东莞长安供应交变试验箱，触摸屏高低温交变湿热试验机

产品名称	东莞长安供应交变试验箱，触摸屏高低温交变湿热试验机
公司名称	东莞市优图仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优图 型号:YT--80 ( B、 R , L , S )
公司地址	江苏昆山市周市镇横泾路468号自由都市19栋1204
联系电话	86 0755 83661827 15817593001

## 产品详情

一、特点：	
完美的造型设计，圆弧造型及雾面线条处理	
进口型触摸屏中英文液晶显示控制器，功能强大，操作简单，最大可达100程序，1000段，循环次数可达999次	
利用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，使室内温湿度分布均匀	
明亮、视野宽广的观测窗:长方形观测窗，采用荧光灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式玻璃，无须雨刷除雾，随时保持清晰的观测试验箱内的状况。	
可配r-485电脑接口、记录仪	
二、可编程系统	
可选择中文或英文画面，单色液晶显示，屏幕触控式按键，操作简单，程序编辑容易。	
可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定各式曲线、开机前注意事项、机器维护保方法。	
运转中发生异常状况，屏幕上即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法。	
完备的安全保护装置:假如异常状况发生时，控制器屏幕上即自动显示故障状态，切断电源开关，并提供故障	
三、规格：	
1、温湿度范围：（详细以温湿控制图为准）	

a : rt~150	
b : 0~150	
r : -20~150	
l : -40~150	
s : -70~150	
2、稳定度: 温度: $\pm 0.3$	
3、均匀度: 温度: $\pm 0.5$	
4、降温时间: b : rt~0 约20分钟 ; r : 20~-20 约45分钟 ;	
l : 20~-40 约60分钟 ; s : 20~-70 约90分钟 ;	
5、升温时间: b : 0~100 约20分钟 ; r : -20~100 约35分钟 ;	
l :	
-40~100 约45分钟 ; s : -70~100 约60分钟 ;	
6、温度极限: $\pm 1$	
7、试验机尺寸 :	
型号	内箱尺寸 (w × h × d) cm
80 (b, r, l, s)	40 × 50 × 40
120 (b, r, l, s)	50 × 60 × 40
150 (b, r, l, s)	50 × 60 × 50
225 (b, r, l, s)	50 × 75 × 60
306 (b, r, l, s)	50 × 85 × 60
408 (b, r, l, s)	50 × 85 × 80
800 (b, r, l, s)	100 × 100 × 80
960 (b, r, l, s)	100 × 96 × 100
1000 (b, r, l, s)	100 × 100 × 100
注: 内外箱尺寸可根据客户要求订做。	
8、用料: 内箱: sus304# 灰钢 外箱: sus 304#沙钢	
9、保温材质: pv硬质发泡+24k保温棉	
10、炉内置物架: 高度可调之置物架2个	
11、脚架: 炉底装有活动轮4只, 平水脚4只	
12、运风机: 台制马达加长不锈钢轴心配多翼式不锈钢朱笼.	
13、箱门: a.单门 - 左开门, 把手在右边, 平面把手 b.观窗口 - 两层真空玻璃及电热除雾 +9w进口日光灯	
14、水箱: a.内置不锈钢水箱15l 1只 b.自动供水和回收装置 (做负温时将水回收至水箱中提高降温速度)	
15、冷冻系统:	
a. 压缩机 - 原装进口法国“泰康” 牌全封闭式压缩机	
b.冷凝器 - 鳍片式附台制散热风机壹套	
c.蒸发器 - 鳍片式多段自动负载容量调整.	

d. 膨胀系统 - 欧美原装进口组件	
e. 雪种 - 环保型冷冻雪种	
f. 其它附件 - 干燥剂.油分离器.雪种窗口等.	
16安全保护装置:	
a.过零点闸流体功率控制器 2组.	
b.加热空焚保护开关各 1组	
c. 压缩机超压保护开关	
1组 d.	
压缩机过载过流保护开关 1组	
e. 缺相保护开关 1组	
f. 无熔丝过载断路器 1组	
g. 水箱缺水保护开关	
1组 h.	
加热快速保险 各1组	
17、温度控制器: 采用日本进口“oyo”控制器	
a. 分辨率: 0.1	
b. 温度范围: -99.9 ~ + 200 ± 0.3%fs+1digit	
18、整机控制形式: 温湿度具有100组共1000段次可编程, 具有定值讲时停机和程序结束停机功能(定值和程序阶	
19、控制面板:	
a. 照光式方灯开关 2个	
b. 缺水指示, 故障指示, 电源指示灯各1个	
c.oyo控制器1个	
d. 电源总开关1个	
20、使用电压: 3 , 380v , ac ± 10% ; 1 , 220v , ac ± 10% ( 任选 )	
21、使用环境: a可允许使用环境: 0 ~ 35 b性能保证环境: 5 ~ 30	
22、配 件: a.标准测试用不织布5片 b.备用保险丝各1个	

本产品的加工定制是否, 品牌是优图, 型号是YT--80 ( B、 R , L , S ) , 内箱材质是SUS304#灰钢, 外箱材质是SUS304#沙钢, 工作室尺寸是400 × 500 × 400 ( mm ) , 外形尺寸是980 × 1430 × 930 ( mm )