

昊昕仪器大量供应常温 ~ 150 循环式湿热试验箱

产品名称	昊昕仪器大量供应常温 ~ 150 循环式湿热试验箱
公司名称	东莞市昊昕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昊昕 型号:JTH系列
公司地址	东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话	86-076922484076 13809621357

产品详情

型号：jth系列

简介：

山东广东江苏浙江上海四川福建湿热试验箱_交变湿热试验箱_湿热交变试验箱_循环式湿热试验箱采用pid微电脑智能控制系统，恒温/恒湿值可任意设定，目标温/湿度和实时温/湿度同时显示；

湿热试验箱_交变湿热试验箱_湿热交变试验箱_循环式湿热试验箱用于模拟集装箱在海上运送途中的温湿度状况和世界各地域各季节的温湿度状况，以检验试品在高温、低温、高湿、低湿环境下的性能状况。

主要规格：

湿度范围：30 ~ 98%rh；

温度范围：常温 ~ 150（度）；

0 ~ 150（度）；

-20 ~ 150（度）；

-40 ~ 150（度）；

-70 ~ 150（度）；

温/湿度波动度：±0.5 /2%rh；

温/湿度均匀度：±1.5 /3%rh；

容 积：50l ~ 8000l供客户指定；

试验方式：单独定温试验、单独定湿试验、定温定湿同时试验；

单独曲线式温度试验、单独曲线式湿度试验、曲线式温湿度同时试验；

内胆材质：镜面不锈钢；

外箱材质：不锈钢或镀锌钢板塑粉喷涂；

压缩机：法国泰康全封闭压缩机组；

控制器：日本或韩国产液晶触摸屏控制器；

型号		jth-0-p系列高低温交变湿热试验箱（0℃）				
		jth-20-p系列高低温交变湿热试验箱（-20℃）				
		jth-40-p系列高低温交变湿热试验箱（-40℃）				
		jth-70-p系列高低温交变湿热试验箱（-70℃）				
内容积		80l	150l	225l	408l	800l
工作室尺寸(cm)		40×40×50	50×60×50	50×60×75	60×80×85	80×100×100
主 要 性 能 材 料	调温调湿方式	平衡调温调湿方式（bthc）pid智能调节				
	温度范围	0 ~ +150				
		-20 ~ +150				
		-40 ~ +150				
		-70 ~ +150				
	湿度范围	20%-98%rh				
	温度均匀度	±1.5				
	温度波动度	±0.5				
	湿度均匀度	±3%rh				
湿度波动度	±2%rh					
内体材料	sus304不锈钢					
外壳材料	sus304不锈钢或冷钢喷塑					
保温材料	超细玻璃棉或聚胺脂泡沫					

本产品的加工定制是是，品牌是昊昕，型号是JTH系列，材质是SUS304不锈钢，温度范围是常温 ~ 150（度）（℃），湿度范围是30 ~ 98%RH（RH），工作室尺寸是50L ~ 8000L供客户指定（mm），电源是/，适用范围是实验