

上海新苗BGD-100 高低温湿热试验箱

产品名称	上海新苗BGD-100 高低温湿热试验箱
公司名称	南京晓晓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海新苗 型号:BGD-100
公司地址	南京市秦淮区西一新村14号102室
联系电话	13776665088 13913018188

产品详情

一、产品概述：本设备适用于考核各种产品或材料及家用电器、仪器、仪表、元器件等电工电子、汽车、摩托车产品，在高温、低温、潮湿环境条件下的适应性试验，可供各种科研机构及厂矿中心试验室做可靠性试验。二、高低温湿热试验箱主要技术参数：1、型号：bgd - 1002、工作室尺寸：500 × 400 × 500 (深 × 宽 × 高)mm3、外形尺寸：约1060 × 997 × 1470 (深 × 宽 × 高)mm (不含凸出部分)4、温度范围：-20 ~ +100 5、温度均匀度：±2 6、温度波动度：±0.5 7、湿度范围：30 ~ 98%r • h8、湿度偏差：+2 ~ -3%r • h9、降温速率：0.7 ~ 1 /min(空载)10、升温速率：2 ~ 3 /min(空载)11、噪音 (db)： 6512、电源：ac380v/50hz

名称	型号规格	单位	数量	制造商
外箱体	1.5mm厚a3冷轧板喷塑	套	1	自制
内胆	1.2mm304sus优质不锈钢板	套	1	自制
密封条	进口料硅橡胶密封条	kg	若干	常州“初阳”
门锁、视窗		套	1	东莞“坤龙”
风道系统	不锈钢	套	1	自制
测控系统	pxr-7	只	2	日本“富士”
压缩机		套	1	法国“泰康”
蒸发器		只	1	合资“洛克”
制冷剂	r404a	kg	若干	美国“杜邦”
瓷条式电加热器	1500w	组	3	无锡“兴达”
温度传感器	pt100	支	2	无锡“宇光”
循环电机、风机	220v	套	2	常州“恒益”
测试电缆孔	∅ 50mm	套	1	启东“白云”
交流接触器	lc1d	只	若干	法国“施耐德”
中间继电器	52p或53p	只	若干	“欧姆龙”
漏电断路器		只	1	“德力西”
固态继电器		只	2	法国“施耐德”
相序保护器		只	1	无锡“飞沪”

本产品的加工定制是否，品牌是上海新苗，型号是BGD-100，材质是不锈钢，温度范围是-20 ~ +100 ()，湿度范围是30 ~ 98%R • H (RH)，工作室尺寸是500 × 400 × 500 (mm)，电源是AC380V/50Hz，适用范围是用于考核各种产品或材料及家用电器、仪器、仪表、元器件等电工电子、汽车、摩托车产品，在高温、低温、潮湿