

上海高低温恒定湿热试验箱 恒温恒湿交变试验箱 HHS3050

产品名称	上海高低温恒定湿热试验箱 恒温恒湿交变试验箱 HHS3050
公司名称	上海合恒仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:合恒 型号:HHS3050
公司地址	上海 上海市奉贤区 新建东路388号
联系电话	02161992562 13818616619

产品详情

-20~150 -30-150 -40~15 0-60~150 -70~150 高低温试湿热试验箱 恒温恒湿试验箱
恒温恒湿箱(注：可根据客户需要定制不同规格)

产品特点：高低温试湿热试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下储存、运输、使用时的适应性试验，考核其各项性能指标。

产品用途：适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下储存、运输、使用时的适应性试验，考核其各项性能指标。产品特点：1.

主要部件采用进口件，性能优异，外观美观，可靠性好，是实验室环境试验设备的理想选择2.

具有较宽的温度控制范围，可满足用户的各种需求；3.

采用独特的平衡调温方式，具有稳定平衡的加热能力，可进行高精度、高稳定的温度控制；4.

温度用数字显示，直观易读，精确方便；5.可通过调节温度误差值，满足您更为准确的试验条件；6.

箱门装有大面积的观察窗，可随时观察供试样品的试验状态；7.制冷系统中，冷凝采用风冷方式。标准

：gb10592-89高低温试验箱技术条件gb2423.1试验a：低温试验方法gb2423.2试验b：高温试验方法

高低温恒湿湿热试验箱产品资料：

型号	有效容积(l)	内胆尺寸w×d×h(mm)	温度范围	其他技术参数	备注
hhs3050	50	320×350×450	-30 -100 ;湿度 范围：30%~98%r.h	温度波动度：±0.5 ；温度均匀度：± 2 ；湿度均匀度：+ 2/-3%(75%r.h以上)±5 %(75%r.h以下)	法国泰康全封闭 风冷压缩机；进 口仪表；304不锈 钢内胆
hhs3100	100	500×400×500			
hhs3150	150	500×500×600			
hhs3225	225	500×600×750			
hhs3250	250	520×630×780			
hhs3500	500	700×800×900			

hhs3800	800	800 × 1000 × 1000		
hhs31	1000	1000 × 1000 × 1000		

本产品的加工定制是是，品牌是合恒，型号是HHS3050，材质是不锈钢内胆，温度范围是-30-100（ ），湿度范围是30-98（RH），工作室尺寸是320 × 350 × 450（mm），电源是220V，适用范围是适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件