

罡然精宏高低温交变湿热试验箱高低温交变湿热实验箱GDHJ-2050A型

产品名称	罡然精宏高低温交变湿热试验箱高低温交变湿热实验箱GDHJ-2050A型
公司名称	广州罡然机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精宏 型号:高低温交变湿热试验箱高低温交变湿热实验箱GDHJ-2050A型
公司地址	广州市白云区德康路13号C栋二楼220
联系电话	13316101212

产品详情

高低温交变湿热试验箱高低温交变湿热实验箱gdhj-2050a型

适用范围：供工矿企业、实验室、科研单位等作高低温或湿热环境试验、检测之用。

产品特点：1.镜面不锈钢工作室，四边圆弧型结构。2.原装法国“泰康”全封闭压缩机，运行稳定，可靠。3.微电脑温度控制器，具有设定、测定温度双数字显示和pid自整定功能，控温精确，可靠。4.风道循环系统由低噪音德国进口风机和合适风道组成，工作室温度均匀。5.箱体左侧有一直径30mm测试孔，可供外接测试电源线和信号线使用。6.可选配打印机。

技术参数

型号	gdhj-2005a(b.c)	gdhj-2010a(b.c)	gdhj-2025a(b.c)	gdhj-2050a(b.c)
控温范围	a:-20 ~ 100 ,b:-40 ~ 100 ,c:-65 ~ 100			
控湿范围	40 ~ 95%rh (gdhs)			
温度波动	± 0.5			
温度均匀度	± 2			
升温时间	-40 ~ 100 60min			
降温时间	25 ~ - 40 90min			
电源电压	a.b:220v,50hz c:380v,50hz	a:220v,50hz b.c:380v,50h	380v,50hz	
工作室尺寸	350 × 320 × 450mm	400 × 500 × 500mm	600 × 550 × 750mm	700 × 800 × 890mm
安全装置	压缩机过热，风机过热，压缩机超压，缺相，过载，超温，缺水等各项保护功能			

本产品的加工定制是否，品牌是精宏，型号是高低温交变湿热试验箱高低温交变湿热实验箱GDHJ-2050A

型，材质是看说明，温度范围是看说明（ ），湿度范围是看说明（RH），工作室尺寸是看说明（mm），电源是看说明，适用范围是看说明