

# 高低温老化箱，东莞专业生产优惠供应上海江苏浙江深圳

产品名称	高低温老化箱，东莞专业生产优惠供应上海江苏浙江深圳
公司名称	东莞市汇泰机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HT 型号:60
公司地址	中国广东东莞市东莞市石排镇中坑工业区55号
联系电话	86-076981817072/18038479702 18002961412

## 产品详情

主要特点：gb2423.3恒定湿热试验方法

型号			dh-408	dh-800
内容积(l)	125	225	408	800
内部尺寸(mm)	500?500?500	500?750?600	600?850?800	1000?1000?800
外部尺寸(cm)	85?160?105	95?195?115	105?220?135	145?210?135
重量(kg)	300	350	400	600
性能	平衡调温调湿方式 ( bthc ) pid智能调节			
温度范围	0 , -20 , -40 , -60 , -70 ~ 150			
湿度范围	20%-98%r.h			
温度均匀度	?1.5			
温度波动度	?0.5			
湿度均匀度	?3%r.h			
湿度波动度	?1%r.h			
升温速率	2.5癯/min			
降温速率	1癯/min			
材料	内体材料 sus304 镜面不锈钢板			
	外壳材料 sus304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板 ( 喷塑 )			
	绝缘材料 超细玻璃棉 聚胺脂泡沫			
调节器	制冷方式 机械式二元制冷方式			
	制冷机 全封闭 ( 法国泰康或德国谷轮 ) 压缩机			
	制冷剂 r23/ r404a			
	冷凝方式 风冷或水冷			
	加热器 镍铬合金不锈钢管加热器			
	加湿器 不锈钢加湿筒			
	鼓风机 离心风机			

	气流方式	宽带式强迫气流循环（上出下进）
控制 器	操作界面	液晶触摸显示屏，中英文切换
	运转方式	恒定运转、程序运转
	程序记忆容量	120组可编程序、每个程序最大999（段）
	设定指标范围	温度：-100 300 湿度：99.9%r.h
	分辨率	温度：0.1 湿度：0.1%r.h
	输入	pt100或t型热电偶
	控制方式	pid控制
	通讯功能	rs-232 接口
	打印功能	日本横河6点记录仪（选购件）
	附属功能	上下限报警、自诊断、报警显示（故障原因）、定时装置（自动开机、关机）
供水	供水方式	循环供水
	供水箱	内置手提式（30kg容量）
	水质	电阻率 > 500 .m
标准配置	观察窗（双层中空钢化玻璃）1个；测试孔60mm（位于左边）1个；样品架2层；箱内照明灯（荧光灯）1个；供水箱1个；	
安全装置	电源用漏电保护器，防干烧装置，水系统保护装置，极限高低温保护，温度偏差报警，超压缺水报警	

本产品的加工定制是是，品牌是HT，型号是60，材质是0，温度范围是150（ ），湿度范围是21（RH），工作室尺寸是800（mm），电源是1，适用范围是12