

程控人工气候箱-上海博讯BIC-250人工气候箱-三维光照人工气候箱

产品名称	程控人工气候箱-上海博讯BIC-250人工气候箱-三维光照人工气候箱
公司名称	成都市苏净科学器材有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:上海博讯 型号:BIC-250
公司地址	成都四川省成都市锦江区东城拐下街18号
联系电话	086-02886952378 18628150997

产品详情

【四川化学仪器网】-【四川仪器网】-【成都仪器网】：成都市苏净科学器材有限公司专业销售上海博讯实业有限公司生产的人工气候箱，型号品种多，价格合理。成都苏净公司提供优质的售后服务，

品名：人工气候箱 bic-250型号：bic-250适用范围：人工气候箱适用于卫生防疫、环境保护、农林畜牧业等科研单位，院校实验室、生产部门作为霉菌、细菌和微生物的培养保存、植物栽培、育种实验的专用恒温恒湿，光照设备，能准确模拟不同环境的气候条件。控制特点：具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。产品特点：微电脑智能控制，液晶显示控制温度、湿度、光照度、时间，超温报警功能；外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门；采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；可在密闭环境进行培养（无光照）；集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；配置可编程控制，实现三十段分6级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；湿度传感器采用进口元器件，采用内置水箱电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；配rs-485接口，可连接计算机和记录仪，随机配送软件。技术参数：型号：bic-250产品类型：液晶显示升级型无氟制冷环保型控温范围：无光照时0-65，有光照时10-65 分辨率：0.1 波动度：±1 均匀度：±1.5 控湿范围：60%-90%湿度波动：±5%光照度：0-1500 0lx输入功率：1300w定时范围：0-9999分钟内胆尺寸：500*520*960外形尺寸：692*685*1587

本产品的类型是光照培养箱，品牌是上海博讯，型号是BIC-250，温度范围是无光照时0-65，有光照时10-65（），温度波动度是±1（），温度均匀度是±1.5（%），工作室尺寸是500*520*960（mm），加工定制是是