

实体生产塑胶跑道厂家与销售施工一体化

产品名称	实体生产塑胶跑道厂家与销售施工一体化
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

透气型塑胶跑道适用范围

国际级比赛跑道、比赛场地、专业体校训练教学场地、普通学校教学场地、专业体育馆、多功能体育场。

透气型塑胶跑道对基础的要求

透气型塑胶跑道采用水泥砼基础即可，基础要求应具有一定的强度和稳定性。不能有或会产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀

冻胀，在含水量高的地层中还需加垫层，在寒冷地区基础还需根据当地地质情况加厚或采取防冻胀措施。水泥砼的厚度一般

要求在 120-150mm 左右，平整度要求 3 米直尺误差不超过 3 毫米，强度要求达到 C20 以上，表面的坡度要自跑道外边缘向

内边缘(排水沟)放 6‰-10‰的坡度，建议做到 8‰为宜。水泥砼要每隔不超过 6 米进行切割缝，建议 4-5 米切缝，水泥

砼养护期建议按标准养护期 28 天。在平整度不佳的情况下，严禁用纯水泥砂浆做一层皮式的找平，应该交给面层施工时处理。

透气型塑胶跑道施工工艺

1、用滚刷将单组分胶水或底涂均匀的刷涂在水泥基础。

2、在底涂未固化之前，将单组分胶水与 EPDM 颗粒按规定比例配比，用搅拌机充分搅拌，运至摊铺地点，用摊铺机按规定厚度进行摊铺;固化后，即成为弹性层。

3、用透气型喷面胶与 EPDM 胶粒、EPDM 胶粉按规定比例配比，搅拌均匀，倒入专用喷涂机中，按顺时针和逆时针方向分两遍到三遍进行喷涂，固化后及为防滑耐磨层，现在普遍使用的颜色为红色和*
*****。

4、根据竞赛规则或用户要求尺寸划线。