

船专用ZZ6-2B型船舶气象仪，风速仪

产品名称	船专用ZZ6-2B型船舶气象仪，风速仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZZ6-2B型船舶气象仪 测量范围:2-60m/s,起动风速 1.5m/s
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

zz6-2b船舶气象仪用于各种类型的船舶上测量瞬时合成风速、100秒平均合成风速、瞬时合成风向、空气温度和相对湿度，是船舶航行的必备仪器。本仪器由风速感应器、风向感应器、温湿度感应器、指示器四部分组成。风速运用测速发电机原理，风向运用自整角机原理，均用表头指示。温湿度采用干湿球，用平衡电桥测得干球温度，湿球温度值，经查表得相对湿度。

1.瞬时合成风速测量范围：2-60m/s,起动风速 1.5m/s2.100秒平均合成风速测量范围: 2-60m/s3.合成风向测量范围：0-360° 4.温度测量范围：(干球)-30-+45 5.湿度测量范围：(干球、湿球查表) 30%-100%rh6.合成风速精度： $\pm (0.5+0.05v)m/s$ v—标准风速7.合成风向精度： $\pm 10^\circ$ 8.温度精度： $\pm (0.5+0.05t)$,t-被测介质温度9.湿度精度： $\pm 5\%rh$ 10.工作电源:ac 220v $\pm 10\%$ 、50hz 或ac110v $\pm 10\%$ 或dc24v $\pm 1v$ 11.遥测距离：风向、风速：30m,温湿度：20m备注：本仪器由风速感应器、风向感应器、温湿度感应器、指示器四部分组成。风速运用测速发电机原理，风向运用自整角机原理，均用表头指示。温湿度采用干湿球，用平衡电桥测得干球温度，湿球温度值，经查表得相对湿度。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

zz6-2b船舶气象仪用于各种类型的船舶上测量瞬时合成风速、100秒平均合成风速、瞬时合成风向、空气温度和相对湿度，是船舶航行的必备仪器。本仪器由风速感应器、风向感应器、温湿度感应器、指示器四部分组成。风速运用测速发电机原理，风向运用自整角机原理，均用表头指示。温湿度采用干湿球，用平衡电桥测得干球温度，湿球温度值，经查表得相对湿度。

1.瞬时合成风速测量范围：2-60m/s,起动风速 1.5m/s2.100秒平均合成风速测量范围: 2-60m/s3.合成风向测量范围：0-360° 4.温度测量范围：(干球)-30-+45 5.湿度测量范围：(干球、湿球查表) 30%-100%rh6.合成风速精度： $\pm(0.5+0.05v)$ m/s v —标准风速7.合成风向精度： $\pm 10^\circ$ 8.温度精度： $\pm(0.5+0.05t)$ ， t —被测介质温度9.湿度精度： $\pm 5\%$ rh10.工作电源:ac 220v $\pm 10\%$ 、50hz 或ac110v $\pm 10\%$ 或dc24v $\pm 1v$ 11.遥测距离：风向、风速：30m,温湿度：20m备注：本仪器由风速感应器、风向感应器、温湿度感应器、指示器四部分组成。风速运用测速发电机原理，风向运用自整角机原理，均用表头指示。温湿度采用干湿球，用平衡电桥测得干球温度，湿球温度值，经查表得相对湿度。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的品牌是keyan，型号是ZZ6-2B型船舶气象仪，测量范围是2-60m/s,起动风速 1.5m/s，尺寸是0（mm），电源电压是0（V），测量精度是0，用途是用于各种类型的船舶上测量瞬时合成风速、100秒平均合成风速、瞬时合成风向、空气温度和相对湿度，是船舶