

楼面变形缝伸缩缝图集

产品名称	楼面变形缝伸缩缝图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接,安装时滑杆按45°角斜放,当基座变位时,金属盖板始终保持位于缝的中心位置,当用于楼地面时可以增加盖板厚度,提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN

- 1、根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓位置,用冲击钻打孔;在孔位中安放膨胀螺栓;
- 2、校正调平板的标高、水平及直线度后将调平板固定;安装保温层;
- 3、处理保温层接口,用氯化聚乙烯橡胶先将底层防水层粘接为一体,再将硅酸铝及玻璃棉填充后连接上层防水;
- 4、检查保温层是否平直,接口处是否接好;
- 5、安装滑轨,核准两侧滑轨上沿间距,并确定其上沿标高及直线度,后用自攻螺钉将其固定于调平板上,攻钉前可先使用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔,可减小攻钉难度;
- 6、将滑轮组穿于滑轨中;将滑盘固定于滑轮组上,并调平调直;
- 7、进行地面石材铺设时保护外露缝隙,严禁落入杂物;地面石材铺设后对外露缝隙进行打胶处理,胶颜色应接近地面石材颜色为宜。

建筑变形缝结构:

1、在变形缝的两侧设双墙或双柱——

做法较为简单,但易使缝两边的结构基础产生偏心(用于伸缩缝时因基础可不断开,所以可无此问题)。

2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出——

基础部分容易脱离距离,设缝较方便,特别适用于沉降缝。

3、用一段简支的水平构件做过渡处理——

多用于连接两个建筑物的架空走道等,但在抗震设防地区需谨慎使用。

- 1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要
- 2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要,如防水、防火、美观等
- 3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝,例如挤塑型聚苯板、沥青麻丝、橡胶

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！