

西门子S120电源模块6SL3120-1TE15-0AA4详解

产品名称	西门子S120电源模块6SL3120-1TE15-0AA4详解
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

无论是基本型电源模块（Basic Line Module，简写BLM），调节型电源模块（Active Line Module，简写ALM）或非调节型电源模块（Smart Line Module，简写SLM），在16 kW、36 kW和55 kW的型号上，都有一个和控制单元(CU) 通讯的DRIVE-CLiQ接口。SLM（5 kW和10 kW）则必须通过接线端子连接到控制单元上。

图片: 电源模块一览

电源模块的常规特性

输入电压 3 AC 380 V 至 480 V $\pm 10\%$ ($-15\% < 1 \text{ min}$)，47 至 63 Hz

可在 TN、TT 和 IT 电网上运行

内部/外部风冷

液冷和冷却板

预充电阶段的短路防护/接地防护

集成的直流母线母排和电子电流母排

通过 LED 显示状态并进行诊断

ALM 的特性

可控的直流母线电压

具有反馈能力

正弦波进线电流

电子铭牌

DRIVE-CLiQ 接口，用于和控制单元或驱动组的其他组件通讯

- 集成到系统诊断中

在所有产品编号以 3 结尾 (6SL...-...3) 的 ALM 上，两侧都可以引出直流母线母排。

SLM 的特性

不可控制的直流母线电压

具有反馈能力

方波再生反馈电流

在 16 kW 到 55 kW 的 SLM 上，两侧都可以引出直流母线母排。

BLM 的特性

不可控制的直流母线电压

不具有反馈能力

在所有的 BLM 上，两侧都可以引出直流母线母排。

6SL3120-1TE15-0AA3

相似图像

SINAMICS S120 单电机模块 输入：600V DC 输出:3AC 400V, 结构形式：书本尺寸 内部风冷优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆

注意

此产品有后继产品：6SL3120-1TE15-0AA4 [比较产品](#)

Successor type: 6SL3120-1TE15-0AA4

此产品是备件产品

如果您需要帮助，请联系您当地的西门子办事处。

列表价（不含税）

[显示价格](#)

[您的单价 \(不含税\)](#)

[显示价格](#)

[服务和支持 \(手册, 认证, 问答...\)](#)

[下载](#)

[该产品的培训课程](#)

SITRAIN – 数字化工业学院

[更多图片](#)

西门子S120单电机模块 6SL3120-1TE15-0AA3

产品

[商品编号\(市售编号\)](#)

6SL3120-1TE15-0AA3

[产品说明](#)

SINAMICS S120 单电机模块 输入：600V DC
输出:3AC 400V, 结构形式：书本尺寸 内部风冷
优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含
DRIVE-CLiQ 电缆

[产品家族](#)

未提供

[产品生命周期 \(PLM\)](#)

PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件

[PLM 有效日期](#)

产品停产时间：2013.05.08

[注意](#)

此产品有后继产品：6SL3120-1TE15-0AA4 [比较产品](#)

Successor type: 6SL3120-1TE15-0AA4

此产品是备件产品