

上海硅橡胶穿墙套管、72.5KV穿墙套管首选指星电气

产品名称	上海硅橡胶穿墙套管、72.5KV穿墙套管首选指星电气
公司名称	上海指星电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:指星电气 型号:FCRG-72.5/2500A
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢
联系电话	13916164689

产品详情

产品概述

本产品是一种新型干式穿墙套管，套管芯体采用erc高温加强型耐酸芯棒和先进的干式生产技术，产品性能稳定，局部放电量小，介质损耗小，产品免于维护，同时由于产品采用合理的设计结构，产品内部电场分布均匀，热稳定性能好，安全运行系数较高。另外产品外绝缘材料还采用电气性能，憎水性能和老化性能优异的高温硫化硅橡胶材料。因此，产品具有优异的耐污能力和防爆性能，在产品运输，安装等方面极为快捷方便，符合电力产品环保、无油化、小型化的发展趋势。是满足城乡高压电网改造要求的新一代产品。

主要技术参数（性能满足gb/t4109-1999）

产品型号	额定电压	额定电流	允许弯曲负荷(n)	弯曲破坏负荷	雷电冲击耐受电压峰值	工频1min湿耐受电压有效值	介质损耗(%)
fcrg-10/200-630	12	200-630	625	1250	75	30	0.7
fcrg-10/800-4000	12	800-4000	625	1250	75	30	0.7
fcrg-24/400-4000	24	400-4000	625	1250	150	57	0.7
fcrg-35/630-4000	40.5	630-4000	625	1250	200	95	0.7
fcrg-66/630-2000	72.5	630-2000	625	1250	325	147	0.7
fcrg-110/630-2000	126	630-2000	625	1250	550	230	0.7

复合干式穿墙套管安装尺寸

产品型号	总长度(mm)	户外绝缘距离(mm)	户外最小爬电距离(mm)	户内绝缘距离(mm)	户内最小爬电距离(mm)	户内端最大长度(mm)	安装法兰厚度(mm)	安装法兰中心孔距(mm)	安装法兰孔数(n)	孔距
fcrg-10/200-630	530	190	285	200	240	280	10	90	4-14	

fcrq-10/800-4000	570	190	420	200	240	370	10	170	4- 18		
fcrq-10/800-3150高 原型	760	210	440	210	430	470	10	175	2- 18		
fcrq-24/400-4000	800	210	640	220	620	480	10	170	4- 18		
fcrq-35/630-4000	1100	410	1140	370	780	580	12	200	4- 18		
fcrq-35/630-4000高 原型	1300	410	1140	370	780	680	12	200	4- 18		
fcrq-66/630-2000	2100	710	2250	710	2200	1100	15	350	6- 18		
fcrq-110/630-2000	3000	1150	3150	1150	3100	1520	15	350	6- 18		

备注：2000a以上的套管长度加班加80mm，接线端子孔距为50*50

可根据用户要求，生产特殊安装尺寸的产品

质量保证、售后服务：

指星承诺：“出一流产品，供一流服务”为宗旨。面对经济全球性的挑战，向广大客户做出如下承诺：凡购买“指星”品牌保质期内对产品实行，“三包”（包修、包换、包退）；公司对产品实行终身跟踪服务、随时提供配件、备件和技术服务。送货、安装、调试、培训、指导全方位服务、为顾客提供最佳解决方案

联系方式：

技术顾问：13916164689

订购热线：021-39192068、

传真：021-33516998

qq:1261189489

销售经理：樊俊豪

qq：936687219

销售助理：刘女士

旺旺：zxdq2011

公司网址：<http://www.shzxdq.com>

本产品的加工定制是是，品牌是指星电气，型号是FCRG-72.5/2500A，额定电压是725000（V），额定电流是2500（A）