

10KV带真空断路器高压预付费计量箱成套装置 可远程智能控制

产品名称	10KV带真空断路器高压预付费计量箱成套装置 可远程智能控制
公司名称	乐清市云开电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:云开 型号:ZW8J-12
公司地址	柳市镇七里港
联系电话	86-0577-62659750 057762655328 15057777258

产品详情

产品概述

实用型高压预付费计量箱装置 zw8j-12带真空断路器型计量箱，用于电压10~12kv的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能、自动重合闸功能，还可根据用户需要配装浪涌电流延时保护器和具有避雷器功能的隔离开关（即断路器与隔离开关组合、以下简称“组合断路器”）等。

使用环境条件1、海拔：1000m（若需要增高海拔，则每增高1000m额定绝缘水平相应提高12%）；2、周围空气温度：最高+40℃，最低-35℃；3、风压：不超过700pa(相当于风速34m/s)；4、振幅：无经常性剧烈震动；5、空气污染程度：Ⅲ级；6、最大日温差：不超过25℃ 主要技术参数

号	参数名称		单位	数据		
				12.5ka	16ka	20ka
1	额定电压		kv	12		
2	额定绝缘水平	1min工频耐压	干试	相间、对地42，断口48		
			湿试	对地外绝缘34		
		雷电冲击耐压(峰值)	相间、对地75，断口85			
3	额定频率		hz	50		
4	额定电流		a	630		
5	额定短路开断电流		ka	12.5	16	20

6	额定短路关合电流(峰值)			31.5	40	50
7	额定峰值耐受电流			31.5	40	50
8	4s额定短时耐受电流			21.5	16	20
9	额定操作顺序			分-0.3s-合分-180s-合分		
10	合闸时间/分闸时间		ms	25 ~ 50/15 ~ 50		
11	额定短路开断电流开断次数		次	30		
12	机械寿命			10000		
13	控制回路及辅助回路1min工频耐压		v	2000		
14	额定操作电压辅助回路额定电压			dc220 ; ac220		
15	过电流脱扣器	额定电流	a	5		
		脱扣电流准确度	%	± 10		

本产品的加工定制是是，品牌是云开，型号是ZW8J-12，额定电压是12k（V），额定电流是630（A），产品认证是ISO9001