

松岗电机节能改造

产品名称	松岗电机节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	西玛:90KW 先锋:110KW 皖南:55KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

松岗电机节能改造

您好！我是东莞优控机电工程有限公司，欢迎您关注我们旗下的松岗电机节能改造产品。我们的产品不仅以的超值价格惊艳市场，更以其先进的技术和出色的性能在行业内独树一帜。

产品参数名称：

先锋 南洋 西玛 恒力 皖南 西门子

产品参数取值：

110KW 220KW 90KW 75KW 55KW 280KW

我们的松岗电机在多个方面都有突出表现。首先，我们注重节能环保。经过深入研究，我们的团队成功将先进的节能技术应用到松岗电机中，使其在工作过程中能够最大限度地降低能源消耗，实现节能效果突出，为客户节省了大量用电成本。

其次，我们的松岗电机在使用寿命方面也有很大的优势。通过采用高档材料和精湛工艺，我们的产品在保证稳定性的同时，大幅度延长了使用寿命。客户只需投资一次，就能长期稳定使用，避免了频繁更换电机带来的诸多麻烦。

松岗电机的高效性能也是我们产品的一大亮点。我们的电机不仅具有出色的功率输出能力，还能在高负载条件下保持稳定运行。无论是在工业生产线上，还是在其他领域的应用中，我们的电机都能够胜任各种挑战，为用户带来更高的工作效率。

在细节方面，我们的松岗电机注重产品细节的精雕细琢，力求将每个细节做到完美。无论是外观设计，还是内部结构，我们都经过精心的打磨和考量，确保产品的各项性能指标和用户体验都得到充分的满足。

诚信经营是我们的宗旨，客户至上是我们的原则。为了更好地服务于客户，我们不断推陈出新，使产品与市场需求保持同步。我们相信，您对我们的松岗电机节能改造产品一定会充满信心，并愿意与我们建立长期的合作关系。

感谢您对我们产品的关注与支持，我们期待与您进一步合作，共同开创美好未来！

根据输送液体的温度、压力、粘度和有无颗粒等情况，屏蔽泵可分为以下几种：

(1)基本型

输送介质温度不超过120℃，扬程不超过150m。其它各种类型的屏蔽泵都可以在基本型的基础上，经过变型和改进而得到。

(2)逆循环型

在此型屏蔽泵中，对轴承润滑、冷却和对电机冷却的液体流动方向与基本型正好相反。其主要特点是不易产生汽蚀，特别适用于易汽化液体的输送，如液化石油气、一氯甲烷等。

(3)高温型

一般输送介质温度高350℃，流量高300m³/h，扬程高115m，适用于热介质油和热水等高温液体。

(4)高融点型

泵和电机带夹套，可大幅度提高电机的耐热性。适用于高熔点液体，温度高可达250 。夹套中可通入蒸汽或一定温度的液体，防止高熔点液体产生结晶。

(5)高压型

高压型屏蔽泵的外壳是一个高压容器，使泵能承受很高的系统压力。为了支承处于内部高压下的屏蔽套，可以将定子线圈用来承受压力。

(6)自吸型

吸入管内未充满液体时，泵通过自动抽气作用排液，适应于从地下容器中抽提液体。

(7)多级型

装有复数叶轮，适用于高扬程流体输送，扬程可达400m。

(8)泥浆型

适用于输送混入大量泥浆的液体。