

长距离优质光电开关传感器E3JK-R4M1

产品名称	长距离优质光电开关传感器E3JK-R4M1
公司名称	乐清市福鑫达传感器厂
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 型号：E3JK-R4M1:结构类型：放大器内藏型 检测方式：镜面反射式:电源电压：10—36V、90—250V（V）
公司地址	乐清市柳市镇歧头一村
联系电话	86 0577 62632351 13819779206

产品详情

直流漫反射:

检测距离		4m
继电器输出		e3jk-r4m1 (直流)
npn	常开	e3jk-r4n1
	常闭	e3jk-r4n2
	常开+常闭	e3jk-r4n3
pnp	常开	e3jk-r4p1
	常闭	e3jk-r4p2
	常开+常闭	e3jk-r4p3
工作电压 [v]		10—36vdc
工作电流 [ma]		200ma
开关频率 [hz]		200
防护等级		ip67
极性保护		有
短路保护		有
工作温度 []		-25—55
输出指示 led		red
外壳材料		塑料
外接线图		

交流漫反射:

检测距离	4m
继电器输出	e3jk-r4m1 (交流)
常开	e3jk-r4y1
常闭	e3jk-r4y2
工作电压[v]	90—250 vac
工作电流[ma]	400ma
开关频率[hz]	200
防护等级	ip67
工作温度[]	-25—55
输出指示led	red
外壳材料	塑料
外接线图	

订货须知参数

- 1、 额定工作电压（直流或交流）
- 2、 输出状态（常开或常闭）
- 3、 输出形式（仅限额定电压为直流）（npn或pnp或二线输出）
- 4、 检测距离
- 5、 输出额定电流
- 6、 外形尺寸
- 7、 检测方式（漫反射式、反馈反射式、对射式）

本产品的加工定制：是品牌：其他，型号：E3JK-R4M1是结构类型：放大器内藏型，检测方式：镜面反射式是电源电压：10—36V、90—250V（V），输出方式：继电器输出是使用环境温度：-20—+55（），产品认证：CE是用途：纺织、机械、轻工、冶金、造纸、包装等行业，屏蔽：带屏蔽是抗干扰：抗干扰