

丁烷杂质化验单位

产品名称	丁烷杂质化验单位
公司名称	江苏科海检验有限公司湖北分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区关南科技园现代国际设计城三期6幢8层1、2、3、4、5、6、7、8、9号N29 (自贸区武汉片区)(注册地址)
联系电话	15651581130

产品详情

本公司是一家专业的第三方气体检测机构，科学、公正、诚信！检测周期短，提供现场取样服务，检测气体包括：氢、氧、氮、氩、二氧化碳、乙炔、丙烷、丁烷、六氟化硫、压缩空气、混合物、未知气体、气体微量元素、食品气体等。丁烷 - 安全性

大鼠吸入LC50：658mg/m³。高容许浓度：600 × 10⁻⁶ (1430mg/m³)。正丁烷在高浓度时有麻醉作用，又因缺氧而带来窒息效应。吸入后的主要症状为知觉丧失、肌无力及麻痹。丁烷的危险性主要在于它的强烈可燃性。贮存和使用的丁烷钢瓶处应通风良好，并远离热源和火源。绝不可利用明火去检测可燃物泄漏，可利用皂液检漏。不可在闪火电机或其他不防爆设备周围使用丁烷。丁烷瓶

不能与含氧、氯、其他强氧化物或可燃物钢瓶一起贮存。有丁烷的所有管线和设备应接地。

丁烷浓度多少易爆炸

正丁烷 爆炸上限%(V/V)：8.5 引燃温度()：287 爆炸下限%(V/V)：1.5

异丁烷 爆炸上限%(V/V)：8.5 引燃温度()：460 爆炸下限%(V/V)：1.8

气态下：丁烷在标准状态下的密度为2.45kg/m³，空气密度为1.293g/L即1.293kg/m³。

气态下：丁烷密度大于空气密度。

分子量：丁烷C₄H₁₀，为58，空气平均分子量为29。相同气态下，丁烷约重空气一倍。

检测类别：沼气、煤层气、液化石油气、氮气、氧气、天然气、氩气、氦气、氖气、氢气、二氧化碳、压缩空气、电子工业用气体、有机气体等工业气体、食品用气体、药用气体、医用气体、高纯气体、压缩气体检测。检测项目：纯度、水分、CO、CO₂、碳氢化合物、氟、氢、氧、氮、氩、甲烷、乙烷、

丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、己烷、总烃、非甲烷总烃、气体管道颗粒物及粉尘浓度、可燃性气体热值、密度、沃泊指数、硫化物（硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、羰基硫、二氧化硫、总硫）、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）、甲醛、氨、臭氧、含油量等。