

矿用阻燃光缆MGTSV-8B单模光缆 煤矿用光缆 国标线缆 支持顶左

产品名称	矿用阻燃光缆MGTSV-8B单模光缆 煤矿用光缆 国标线缆 支持顶左
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.30/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MGTSV-8B 产地:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

产品型号：MGTSV --8B产品结构：PBT松套管，12根钢丝均匀绞合于松套管周围，钢-聚乙烯粘接外护套
敷设方式：架空、管道、直埋 使用温度：-40 ~ +60 应用范围：适用于长途通信和局间通信

矿用光缆MGTSV-8B1

一、矿用光缆结构：矿用光缆MGTSV-8B1,MA认证产品

- (1)金属中心加强件;
- (2)光纤松套管;
- (3)缆芯填充油膏;
- (4)双面涂塑轧纹钢带粘接PE内护套;
- (5)阻燃外护套。

金属中心加强件；

光纤松套管；

MGTSV-8B（8芯）矿用通信光缆

矿用MGTSV光缆2至96芯产品描述：矿用阻燃综合光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的钢丝绳，松套管(或填充绳及信号线)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物钢-聚乙烯粘结内护套后，蓝色阻燃PVC护套成缆。

产品特点：MGTSV --8B1.合理的设计及的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有的抗拉性能和温度性能。2.光缆外径小，重量轻，易于安装。3.钢丝铠装，抗侧压性能，并具有能力。4.双面涂塑钢带防潮，并具有抗侧压作用。技术参数：MGTSV --8B允许拉伸力（N）短期 1500 长期 600 允许压扁力（N/100mm）短期 1000 长期 300 小弯曲半径（D：光缆外径mm）静态 10D 动态 20D 光纤芯数 2-12 光缆外径mm 10.2-11.5 光缆重量Kg/km 130-150