

本厂专业供应H42X底阀、不锈钢国标底阀

产品名称	本厂专业供应H42X底阀、不锈钢国标底阀
公司名称	温州鼎嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:H42X-16P 材质:不锈钢
公司地址	浙江温州市龙湾区永中街道罗东南街562号
联系电话	13017892756

产品详情

温州鼎嘉阀门有限公司总部设在温州市龙湾区沙城工业区，本厂拥有完整、科学的质量管理体系。本厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我厂参观、指导和业务洽谈。本厂的产品有：闸阀、截止阀、球阀、止回阀和底阀等系列。引进国外先进阀门制造技术，能按美标、日标、德标等国外先进标准设计制造。产品设计新颖、结构先进、工艺精湛，是工程建设推荐产品。多年来，产品广泛应用于化工、石油、电力、水利、造纸、冶金、建筑、消防、医药等行业。

订购须知：

1、询价前须提供以下信息

产品名称 型号 口径

压力 阀体材质 连接方式

传动方式 使用温度 是否带附件

2、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

工作qq：1976104267（加时请说明）电话：15557569717（李先生）

感谢您访问我们的网站，如有任何疑问您可以致电

0577-85229671，我们一定会尽心尽力地为您提供最优质的服务。

底阀介绍：

本阀安装在水泵吸水管路的底端，能自动阻止流体倒流。

底阀英文为foot valve，实际上是止回阀的一种，起着防止水倒流的作用。底阀按材质可分为塑胶类底阀和金属类底阀、也可以分为普通底阀和有反洗水流的底阀。目前国内品牌的底阀质量普遍较差，如密封不严，存在漏水问题等，这样系统很难实现自动控制，每次需要向吸管中灌水，非常麻烦。

h42,h45,h46,h12 底阀

该阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端，限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上，水道和支承的作用，口径有单瓣,双瓣,多瓣型，有法兰连接和螺纹连接。

底阀由阀盖,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成。水源的水从阀盖进入阀体，在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。

- 1、为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀。
- 2、止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。
- 3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀。

止回阀(one-way valve)又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

结构原理：止回阀(one-way valve)：按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种，蝶式止回阀为直通式。以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。止回阀是一种自动阀门，靠介质本身流动产生的力而自动开、闭阀瓣，来防止介质倒流。

安装应注意以下事项：

- 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。
- 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
- 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
- 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

安装止回阀(one-way valve)时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。止回阀(aetv one-way valve)关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀(aetv one-way valve)选用者的高度注意。

按功能分类：

止回阀(one-way valve)：是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。止回阀(one-way valve)：一般分为升降式、旋启式、蝶式及隔膜式等几种类型。

升降式止回阀的结构一般与截止阀相似，其阀瓣沿着通道中以线作升降运动，动作可靠，但流体阻力较大，适用于轻小口径的场合。

升降式止回阀可直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路，而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。

旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀，它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时，为减少水锤压力，最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻，是一种发展较快的止回阀；多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。

蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小，水锤压力亦较小。

隔膜式止回阀有多种结构形式，均采用隔膜作为启闭件，由于其防水锤性能好，结构简单，成本低，近年来发展较快。但隔膜式止回阀的使用温度和压力受到隔膜材料的限制。

h76型对夹式双瓣旋启式止回阀水锤压力小，阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快。

h44型法兰单瓣旋启止回阀很大，阀瓣行程长，需要较长的关闭时间。h76型的水锤压力只有h44型的1/2~1/5。

止回阀(one-way valve)公称压力或压力级：pn1.0-16.0mpa、ansi class 150-900、jis10-20k

公称通径或口径：dn15 ~ 900、nps 1/4 ~ 36

连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等

适用温度：-196 ~ 540

阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。

选用不同的材质，止回阀(aetv one-way valve)可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

直通升降式止回阀应安装于水平管路上，立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上，并且介质自下而上流动。

旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。

本产品的品牌是鼎嘉阀门，型号是H42X-16P，材质是不锈钢，适用范围是适用于有水泵的地方，产品别名是升降式止回阀，连接形式是法兰，公称通径是DN15~DN200 (mm)，适用介质是水，主体材料是不锈钢材质，用途是防止水倒流，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是防水，驱动方式是水力控制，零部件及配件是阀体，形态是球式