

## 铺地材料的燃烧性能检测、地毯阻燃检测

产品名称	铺地材料的燃烧性能检测、地毯阻燃检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

### 产品详情

根据国家强制标准GB 8624-2012中规定来执行。GB

8624-2012将普通材料的燃烧等级分为A级、B1级、B2级、B3级。其中A级分为A1级、A2级两个级别；B1级分为B级、C级两个级别；B2级分为D级、E级两个级别；B3级为F级，没有性能要求。铺地材料的燃烧性能检测试验要求最长时间应该为30分钟。

铺地材料燃烧试验检测的指标，也就是燃烧等级分级的依据主要有炉内温升、质量损失率、持续燃烧时间、总热值、临界热辐射通量、20s焰尖高度等。详细要求如下铺地材料检测报告中有关燃烧性能的附加信息应该包括产烟特性、燃烧滴落物、微粒等级、烟气毒性等级等。尤其是A2级、B级、C级燃烧等级的铺地材料必须有产烟特性、烟气毒性这两个信息。

产烟特性可以根据GB/T

11785-2005《铺地材料的燃烧性能辐射热源法》中的试验方法来检测。烟气毒性主要分为t0、t1、t2三个等级,检测方法可以根据GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》中的规定来执行。