

挡土墙砌块.混凝土砌块。

产品名称	挡土墙砌块.混凝土砌块。
公司名称	玉田县日昇昌新型建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:400*305*150mm 型号:pt01 产地:河北唐山
公司地址	河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区同地址企业29
联系电话	18103161095

产品详情

挡土墙砌块

概述

混凝土挡土墙制品因为可规模化生产、规格多样、外型美观，广泛用于园林、护坡、护堤和立交桥、高速公路。其设计和计算应满足使用要求。

自嵌式挡土墙砌块安装简便，地基处理简单，不仅适用于公路、铁路护坡，也广泛适用于河道、航道及小区景观工程。

采用干硬性混凝土和耐磨颗粒在高频振荡下快速成型

特有锚固榜固定土工格栅，增加抗剪强度，提高防撞性能，使上下左右块体之间形成一个柔性整体

独特的后缘设计引导砌块快速安装就位，并使挡土墙自然形成12度的倾角，提高抗倾覆能力

大孔内可加入级配碎石，增加抗剪强度

尺寸约：400*305*150mm

干垒挡土砖

规格：400*300*150mm

抗压强度： Cc10-30

干垒挡土墙的一种，无需砂浆，结构稳定，朴实美观。独特的后缘设计使得垒筑成为简单的“码放”，堆叠后的墙体也由于一致的后缘保证了一致的倾斜角度（10.6°），施工简单，可不受自身形状的限制，轻易形成内外转角、梯形、圆弧和整圆。设计师可根据地形地貌的要求和施工条件自由灵活地设计挡土墙的外形。

应用于园林、护坡、护堤、临水护岸、公路、桥梁等。

生态挡土墙是一种新型柔性结构重力式挡土墙，它主要

依靠挡土块块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来

抵抗荷载，达到稳定的作用。其独特的设计、丰富的装饰效

果、便捷的施工和良好的结构性能，在现在现代挡土工程中起到

越来越重要的作用。

生态挡土砌块物理性能指标

名称单位数据

主块规格mm 400 × 300 × 150

强度MPa 30~50

单块重量Kg 34

抗冻损失% 11.3

退砌角度度3、6、12

帽石规格mm 400 × 300 × 100

生态挡土砌块施工要求

1. 根据挡土高度选择合适的退去角度的挡土砌块
2. 基础施工，根据挡土高度不同选用不同的基础，基础可采用混凝土、素图夯实回填级配石、砖砌基础等形式
3. 挡土砌块干垒施工，并分布回填碎石和回填土并压实压实度达到0.85。
4. 表层种植土回填，种植植物，施工完成。

河北钦芑新型建材有限公司

