

凯泉立式轴流/混/流泵 立式轴流/混/流泵

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 凯泉立式轴流/混/流泵 立式轴流/混/流泵 |
| 公司名称 | 上海昭泰阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:立式轴流/混/流泵 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 嘉定区南翔镇美裕路600号2幢1041室 |
| 联系电话 | 18616289843 13917280246 |

产品详情

立式轴流/混/流泵

适用行业：城镇工矿给排水、市政工程、污水处理；钢铁、冶金、电厂、造船、水厂方面循环、提升水等；水利工程、江河治理；农田灌溉、水产养殖、盐场等。

产品特点：1、整个系列型谱范围宽广，型号规格齐全，品种分布均匀合理，范围内都可找到适宜的产品来满足各种不同工况要求；2、轴外设套管，清洁水润滑，特别适合抽送污水或带有一些颗粒介质的场合；3、轴与橡胶轴承配合的轴颈部分，装有不锈钢轴套，克服了传统镀铬轴颈存在的镀铬层较薄不耐磨和镀层易剥落的缺点；4、多种安装方式可满足不同泵站设计，而无传动轴结构安装形式，结构紧凑，利于泵站厂房设计成半掩或全掩于地下，有利降低泵站的基建投入，且能减少机泵噪音对环境的破坏；5、泵水力性能优良，结构设计合理，可靠耐用。

性能参数：单机流量：0.2m³/s—11 m³/s扬程：2m--30m
泵出水口径：350mm—1600mm输送介质：清水、江河水、废水、雨水、污水和物理化学性能与水类似的其他液体电压：电源：380v、660v、6000v、10000v 防护等级：ip23、ip44绝缘等级：b级、f级使用环境温度：40 ；若环境温度超过40 时降低功率使用。

产品结构图：

谱型图：

本产品的品牌是凯泉，型号是立式轴流/混/流泵，驱动方式是电动，性能是变频，用途是空调泵，泵轴位置是边立式，材质是铸铁，叶轮数目是单级，适用范围是水，流量是4.5（m³/h），扬程是22（m），转速是2950（rpm），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm），规格是DN100