

镀锡钢丝编织铠装双绞线（三向信号电缆）

产品名称	镀锡钢丝编织铠装双绞线（三向信号电缆）
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

标准仪表电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输，根据IEC79-14分类，可用于II组1区和2区环境中，不能直接连接在低阻抗电源，例如公共电力供应站。

推荐应用在室内和室外安装，支架，托盘，管道，干湿环境中，不推荐直埋使用。

推荐应用在生命和重要财产物资的消防防火措施中。

镀锡钢丝编织铠装双绞线（三向信号电缆）

标准仪表电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输，根据IEC79-14分类，可用于II组1区和2区环境中，不能直接连接在低阻抗电源，例如公共电力供应站。

推荐应用在室内和室外安装，支架，托盘，管道，干湿环境中，不推荐直埋使用。

推荐应用在生命和重要财产物资的消防防火措施中。

导体:绞合退火铜

绝缘:聚乙烯

内护套:聚氯乙烯装甲

铠装：镀锌钢丝

外护套:聚氯乙烯, 黑色

温度范围: 运行期间:-30至+70

安装期间:-5至+50

最小弯曲半径: 10倍外径

型号

REXOHRFR 300 V, EN 50288 - 7

REXHOHRFR 300 V, EN 50288 - 7

RM9XOHM1 300 V, EN 50288 - 7

RM9XHOHM1 300 V, EN 50288 - 7

RM9XOHM1FM1 300 V, EN 50288 - 7

RM9XHOHM1FM1 300 V, EN 50288 - 7

RRXOHR 300 V, EN 50288-7

RRXHOHR 300 V, EN 50288-7

RRXOHRFR 300 V, EN 50288-7

RRXHOHRFR 300 V, EN 50288-7

RE4XOHR 300 V, EN 50288-7

RE4XHOHR 300 V, EN 50288-7

RE4XOHRFR 300 V, EN 50288-7

RE4XHOHRFR 300 V, EN 50288-7

RE4XOHRLRFR 300 V, EN 50288-7

RE4XHOHRLRFR 300 V, EN 50288-7

RE4XOH5ER4FR 300 V, EN 50288-7

RE4XHOH5ER4FR 300 V, EN 50288-7

RE4XOHM1 300 V, EN 50288-7

RE4XHOHM1 300 V, EN 50288-7

RE4XOHM1FM1 300 V, EN 50288-7

电缆外径小，节省安装空间

整体编织使电气干扰最小化。

使多功能应用成为可

满足最小数量要求时，外护套颜色可根据您的应用需要定制

尽管芯线数量多，LiYY 数据电缆仍具有较小外径

导体：多股柔性裸铜丝或镀锡铜丝导体。

遵循VDE-0295 CI-5, IEC 60228/HD383 CI-5

绝缘：复合环保PVC绝缘。

黑色线芯数字编号或颜色区分

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽。

护套：复合环保PVC护套

浅灰色 (RAL 7032) (也可按需定制)