

高速拖链电缆 双绞屏蔽 双护套 ANF8112

产品名称	高速拖链电缆 双绞屏蔽 双护套 ANF8112
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。且具有优异的抗干扰、防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。

高速拖链电缆 双绞屏蔽 双护套 ANF8112

应用

适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合。

现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。

数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。

优势

该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。

且具有优异的防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。

· 导体

超精细裸铜丝绞合导体，符合EN60228标准中第6类导体要求

· 绝缘

特种热塑性混合物绝缘料

· 芯线标识

5芯及以上采用不同颜色标识

自6芯以上，采用黑色线芯，连续白色数字编号标识或分色加打点标识

3根及以上线芯，可设置有绿/黄接地线

· 内护套

特种弹性体混合物护套料

· 屏蔽

镀锡铜丝编织屏蔽，覆盖率 80%

· 外护套

特种弹性体混合物护套料

- 护套标识

黑色、灰色或橙色护套

- 额定电压U₀/U

300/300V & 300/500V

- 测试电压

1500V & 2000V

- 运行温度

移动安装-20 至+90

固定安装-40 至+90

- 最小弯曲半径

移动安装7.5 × 电缆直径

固定安装5 × 电缆直径

- 运动速度

Max 6 m/s

- 往复弯曲循环数

Min 900万

