

鑫翥产销自动粉末压片机ZYP-600KN型

产品名称	鑫翥产销自动粉末压片机ZYP-600KN型
公司名称	北京鑫翥腾达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电机功率:0 (Kw) 滚筒转速:0 (r/min)
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

产品详情

zyp400kn自动粉末压片机是一种新型自动粉末压片机。它是现有的手动电动压片机的基础上我公司生产的新一代产品。可广泛应用于粉末成型领域，可以对x荧光、钙铁分析、超导、建材、粉末陶瓷、水泥等新材料做分析研究。如配上适当的附件、模具可满足客户在粉末成型方面的要求。该机具有自动化程度高，操作简单，加压快，加压均匀，压力大，结构简单，维修方便等特点。是现有的手动电动压片机的替代产品，可满足科研生产需要。

技术参数

:

zyp-400kn
最大压片压力
模具
压头最大行程
压片保压时间
供电电源
额定功率
外型尺寸
净重

技术参数
40tf (吨)
硼酸、钢环、铝杯和塑料环
100mm
0~999秒
380v
1.3kw
1180x720x530mm
420kg

油路原理：工作时，放油阀关闭。摆动手动压把，油液从油池中经单向阀吸入，通过出油单向阀压出进入活塞缸中，这样不断储存能量，而形成高压油，并在仪表中显示出来，当开启放油阀7时，即时卸荷。并且具有放油自动复位功能。产品特点：内模式压样，压头行程100毫米。可用于硼酸、钢环、铝杯、塑环等各类压样方式，适用范围广，工作稳定。特有的缓加压、慢退模程序更有利于保证压样合格率、提高压样样品质量。特别设计的集成液压管道模块不仅使组装更加方便，而且减少了漏油机会。加厚的油箱盖板使油泵和电磁阀的动作噪音更小。采用由可控硅集成的固态模块替代传统的接触器避免了由于电机频繁启动而引起的各类故障，有效提高了该部分的使用寿命。继电器控制部分采用印刷板焊接结构，减少了控制箱的接线，提高了电器控制的可靠性。控制电源全部采用低压24v，工作更加安全可靠。结构紧凑，占地面积小。

我公司生产及销售：玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，电机功率是0（Kw），滚筒转速是0（r/min），摇摆角度是0（度），滚筒直径是0（mm），碾刀尺寸是0（mm），粒子直径是0（mm），装机总容量是0（Kw），外形尺寸是0（mm），重量是0（kg），规格是0